

FR68 - Bluza Bizflame Ultra

Kolekcja: Bizflame Ultra

Grupa produktów: Odzież trudnopalna

Materiał zewnętrzny: Bizflame Ultra: 80% Bawełna, 19% Poliester, 1% Włókno węglowe 340g

Informacja o produkcie

Bluza trudnopalna idealnie nadająca się do noszenia w terenie lub w zakładzie. Zapewnia optymalną ochronę przed wieloma zagrożeniami. Specjalna trudnopalna mieszanka poliestrowa w tkaninie zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość.

Normy

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Klasa 1 (A1 + A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Typ PB [6]

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Bizflame Ultra

Bizflame Ultra jest mieszanką 80% bawełny, 19% trudnopalnego poliestru i 1% nici węglowej. Gramatura 340g. Dodatek poliestru podwyższa parametry tkaniny odnośnie wykurczu, odbarwienia i odporności na przetarcie. Tkanina ta jest wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać rygor prania przemysłowego, dzięki czemu idealnie nadaje się do przemysłu off-shore.

Odzież trudnopalna

Portwest należy do największych producentów odzieży trudnopalnej chroniącej również przed wieloma innymi zagrożeniami. Jest to wynikiem wielu lat naszych doświadczeń oraz zastosowania najnowszych technologii produkcji tkanin i odzieży. Nasze produkty mają szerokie zastosowanie w najbardziej wymagających warunkach pracy. Są wyjątkowo komfortowe i mogą być stosowane we wszelkich warunkach klimatycznych.

KORZYŚCI

- Pranie przemysłowe w temperaturze 75°C i suszenie tunelowe w temperaturze 155°C
- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym
- Regulacja mankietów przy pomocy rzepa
- Zewnętrzna naszywka z normami ułatwiająca identyfikację odzieży
- Certyfikowana ochrona przed odpryskami stopionego metalu
- 100% bez metalu
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Naszyta taśma trudnopalna przeznaczona do prania przemysłowego
- Zaczepy na radio
- Oznakowanie UKCA



FR68 - Bluza Bizflame Ultra

Kod produktu: 6203321000

Laboratorium badawcze

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0534)
 Sebenhirtenstrasse 12A
 1230, Austria
 Kontakt: Marion Pfeiler
 Certyfikat numer: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0534)
 Sebenhirtenstrasse 12A
 1230, Austria
 Kontakt: Marion Pfeiler
 Certyfikat numer: 0598

Konserwacja



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR68ORRS	Pomarańczowy	43.0	28.0	50.0	1.0630	0.0602	5036108320899	15036108809667
FR68ORRM	Pomarańczowy	43.0	28.0	50.0	1.0600	0.0602	5036108320882	15036108809650
FR68ORRL	Pomarańczowy	43.0	28.0	50.0	1.1300	0.0602	5036108320875	15036108809643
FR68ORRXL	Pomarańczowy	43.0	28.0	55.0	1.1700	0.0662	5036108320905	15036108809674
FR68ORRXXL	Pomarańczowy	43.0	28.0	55.0	1.2150	0.0662	5036108320912	15036108809681
FR68ORRXXXL	Pomarańczowy	43.0	28.0	55.0	1.2630	0.0662	5036108320929	15036108809698