



## 3M™ Versaflo™ Akumulator do jednostki napędowej 10h TR-332

Kod kreskowy: 04046719725090, Numer katalogowy 3M 1579381,  
Numer magazynowy 3M: 7100005643, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Akcesoria
- Szacowane 8-12 godzin czasu pracy z nowym filtrem i pełną baterią
- Lekka bateria litowo jonowa szybko ładuje
- Inteligentna ładowarka umożliwia ustawienie optymalnego poziomu baterii

## Specyfikacje

\* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

### Szczegóły

Cel	PAPR SAR
Ilość kasetek	1
Kompatybilne z	Systemy z wymuszonym przepływem powietrza (PAPR) 3M™ Versaflo™ serii TR-300+
Linia produktów	TR-300+
Marka	3M™
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Okres przechowywania	270 Dni
Rodzaj produktu	Akumulator

Typ baterii	Akumulatory litowo-jonowe
Typ ochrony	Ochrona dróg oddechowych
Żywotność	9 hr - 12 hr

## Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	218 mm
karton Objętość	1,326 dm <sup>3</sup>
karton Szerokość	78 mm
karton Waga brutto	554,6 g
karton Wysokość	78 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,013 m <sup>3</sup>
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	374,182 kilogram
paleta Wysokość	1 055 mm
szt Objętość*	1 326,312 cm <sup>3</sup>
szt Waga brutto*	554,6 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	8507600090

## Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04046719725090
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04046719725113
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719725106
Kraj pochodzenia	Tajwan
za karton	1 szt
za paleta	650 szt

## Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

---

## Szczegóły

- Akcesoria
- Szacowane 8-12 godzin czasu pracy z nowym filtrem i pełną baterią
- Lekka bateria litowo jonowa szybko ładuje
- Inteligentna ładowarka umożliwia ustawienie optymalnego poziomu baterii

Akumulator o wysokiej pojemności do użycia z jednostką napędową 3M™ Versaflo™

W przypadku ogniwa akumulatorowego przeznaczonego do użytku z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ należy używać akumulatora do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™. Podane czasy pracy akumulatora odnoszą się do nowego, odpowiednio naładowanego akumulatora z nowymi filtrami używanego w temperaturze pokojowej przy umiarkowanym natężeniu pracy. Ekstremalne temperatury, wiek urządzenia i cykl pracy akumulatora, stan naładowania, zatkanie filtra oraz duże natężenie pracy mogą mieć negatywny wpływ na czas pracy. Jeśli aplikacja jest wrażliwa na czas pracy, zaleca się, aby użytkownik końcowy skonsultował się z 3M w celu ustalenia, jakiego typu akumulatora należy użyć.