



Filtr cząstek stałych i kwaśnych gazów o uciążliwym stężeniu do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-3822E

Numer katalogowy 3M 1868176, Numer magazynowy 3M: 7100018861, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- TR-3712E — filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych
- TR-3802E — Filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych + drażniącymi poziomami par organicznych (stężenia poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji)
- TR-3822E — Filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych + drażniącymi poziomami kwaśnych gazów (stężenia poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji). Ochrona przed fluorowodorem do 10-krotności wartości granicznej
- Certyfikat CE zgodnie z normą EN 12941 (TH2 lub TH3 w zależności od kombinacji nagłowia)
- Do użytku z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ TR-300+

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Cel	PAPR
Długość całkowita (jednostki metryczne)	0.352 m
Ilość kasetek	5
Kompatybilność z maską	TR-300+ Series

Linia produktów	TR-300+
Marka	Versaflo™
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	karton
Rodzaj produktu	Filtry i filtry wstępne
Rodzaj wkładu lub filtra	Cząstki stałe, fluorowodór i uciążliwe kwaśne gazy
Spełnione specyfikacje	EN 12941:1998 Oznaczenie CE
Sposób montażu	Montowane na pasku
Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	0.2 m
Typ części zamiennej	Filtry i wkłady
Typ ochrony	Ochrona dróg oddechowych
Wewnętrznie bezpieczny	Nie
Wkład lub filtr w zestawie	Filtr HE
Wysokość całkowita (jednostki metryczne)	0.13 m

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość*	35,243 cm
karton Objętość*	9 177,244 cm3
karton Szerokość*	20,003 cm
karton Waga brutto*	1 020,52 g
karton Wysokość*	13,018 cm
paleta Długość	119,38 cm
paleta Objętość	1,098 m3
paleta Szerokość	78,74 cm
paleta Waga brutto	118 kilogram
paleta Wysokość	116,84 cm
szt Objętość	1 835,449 cm3
szt Waga brutto	204,104 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	71132017

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)*	00689330104697

Kraj pochodzenia	Kanada
za karton*	5 szt
za paleta	480 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- TR-3712E — filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych
- TR-3802E — Filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych + drażniącymi poziomami par organicznych (stężenia poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji)
- TR-3822E — Filtr cząstek stałych (P) do ochrony przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych + drażniącymi poziomami kwaśnych gazów (stężenia poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji). Ochrona przed fluorowodorem do 10-krotności wartości granicznej
- Certyfikat CE zgodnie z normą EN 12941 (TH2 lub TH3 w zależności od kombinacji nagłowia)
- Do użytku z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ TR-300+

Filtry do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300+ zapewniają ochronę przed pyłem, mgłą i innymi niebezpieczeństwami związanymi z cząstkami podczas użytkowania z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300 i zatwierdzonym nagłowiem 3M™.

Uzyskaj ochronę przed pyłem, mgłą i oparami oraz drażniącymi kwaśnymi gazami lub parami organicznymi dzięki filtrom do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300+. Nasze filtry są przeznaczone do użytku z jednostką napędową 3M™ Versaflo™ TR-300+ i posiadają certyfikat CE. Niektóre filtry zapewniają ochronę przed drażniącymi poziomami par organicznych lub kwaśnych gazów (stężenia poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji). Filtry można łatwo podłączyć do jednostki napędowej, a system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-302E jest wyposażony w alarm dźwiękowy i wizualny informujący o konieczności wymiany filtra.

Inne usługi

Arkusze danych

[Karta techniczna 3M TR-300+ w języku polskim \(PDF, 755.9KB\)](#)