



Filtr przeciwpyłowy 3M™ Secure Click™, P3 R, D3135

Numer katalogowy 3M D3135, Numer magazynowy 3M: 7100197284, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Nowe pochłaniacze i filtry o podwójnym przepływie powietrza ułatwiają oddychanie
- Ochrona przed cząstkami stałymi i opcjonalnie przed ciekłymi, parami organicznymi i gazami kwaśnymi o dokuczliwym stężeniu
- Szybki i prosty montaż. Dopasuj złącze i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie
- Do użytku z maskami wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™
- Profilowana konstrukcja zapewnia szersze pole widzenia i komfort.
- Zapewnia ochronę w niebezpiecznych środowiskach

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Bezobsługowa	Tak
Długość całkowita (jednostki metryczne)	120 mm
Ilość kasetek	40
Klasa filtra	P3 R
Kompatybilne z osłoną spawalniczą	Tak
Kompatybilność z maską	Półmaski oddechowe wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ Seria HF-800

Kompatybilny z systemami z wymuszonym przepływem powietrza i aparatami węzowymi sprężonego powietrza 3M™	Nie
Kompatybilny z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™	Nie
Linia produktów	D3000
Marka	Secure Click™
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	opak
Niwelowanie uciążliwych zapachów (	Nie dotyczy
Ochrona przed cząstkami stałymi	Cząstki stałe
Przeznaczenie	Nie
Przypinana przyłbica spawalnicza	Nie
Rodzaj maski	Półmaska wielokrotnego użytku
Rodzaj połączenia	Secure Click™
Rodzaj produktu	Filtr
Rodzaj wkładu lub filtra	P3 R
Spełnione specyfikacje	Oznaczenie CE
Sugerowany typ przemysłu	Przemysł ciężki Transport Górnictwo Przemysł paliwowo - gazowy Budownictwo Specjalne środki chemiczne Produkcja Środki farmaceutyczne Rolnictwo Metale surowe
Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	105 mm
Typ ochrony	Cząstki stałe
Typ ochrony przed gazami i parami	Cząstki stałe
Waga netto (jednostki metryczne)	14 g
Wysokość całkowita (jednostki metryczne)	25 mm
Zastosowanie	Spawanie szlifowanie Piłowanie Lutowanie mosiądzem Usuwanie pleśni Cięcie Szlifowanie

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	55,245 cm
karton Objętość	27 644,12 cm ³
karton Szerokość	23,177 cm
karton Waga brutto	1 924,592 g

karton Wysokość	21,59 cm
karton zewnętrzny Długość	21,699 cm
karton zewnętrzny Objętość	5 553,625 cm3
karton zewnętrzny Szerokość	13,299 cm
karton zewnętrzny Waga brutto	400,522 g
karton zewnętrzny Wysokość	19,245 cm
opak Objętość*	691,103 cm3
opak Waga brutto*	48,115 g
paleta Długość	121,92 cm
paleta Objętość	1,565 m3
paleta Szerokość	106,68 cm
paleta Waga brutto	102 511,9 g
paleta Wysokość	120,345 cm
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (opak)*	00076308401092
Kod kreskowy - Opakowanie wewnętrzne (karton zewnętrzny)	00051131277991
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	50051131277996
Kraj pochodzenia	Stany Zjednoczone
za karton	40 opak
za karton zewnętrzny	10 opak
za paleta	1800 opak

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Nowe pochłaniacze i filtry o podwójnym przepływie powietrza ułatwiają oddychanie
- Ochrona przed cząstkami stałymi i opcjonalnie przed ciekłymi, parami organicznymi i gazami kwaśnymi o dokuczliwym stężeniu
- Szybki i prosty montaż. Dopasuj złącze i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie
- Do użytku z maskami wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™
- Profilowana konstrukcja zapewnia szersze pole widzenia i komfort.
- Zapewnia ochronę w niebezpiecznych środowiskach

Filtry przeciwpyłowe 3M™ Secure Click™ ze znakiem CE są dopuszczone do użytku z maskami 3M™ Secure Click™ w środowiskach, w których występują określone rodzaje cząstek.

Filtry przeciwpyłowe 3M™ Secure Click™ to lekkie filtry gwarantujące zarówno ochronę, jak i komfort. Po zamontowaniu na masce filtry stosowane parami zapewniają niskie opory oddychania i komfort użytkowania. Zaprojektowano je dla optymalizacji pola widzenia. Można je szybko i łatwo zamontować przy pomocy specjalnych złączy i stosować z 3M™ Secure Click™ Maskami filtrującymi wielokrotnego użytku.

Inne usługi

Arkusze danych

[Karta Danych Technicznych 3M Secure-Click Filtry i pochłaniacze PL](#) (PDF,333.8KB)

Broszury

[3M™ Secure Click™ Half Mask Reusable Respirator HF-800 Series](#) (PDF,2.3MB)

Instrukcje szkoleniowe

[Filter Conversion Guide for 3M™ Secure Click™ Half Mask Reusable Respirator HF-800 Series](#) (PDF,537.9KB)