



Filtr sprężonego powietrza AIRCARE ACU-03, montowany do ściany

Numer katalogowy 3M ACU-03, Numer magazynowy 3M: 7100035217, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Aktualnie brak zapasu**

- Może być użytkowany przez maksymalnie 3 pracowników (lub dwóch pracowników i urządzenie pneumatyczne).
- Regulator ciśnienia różnicowego.
- Regulator ciśnienia (blokowany).
- Manometr.
- Filtr wstępny.
- Filtr koalescencyjny.
- Filtr pochłaniający z aktywowanym węglem drzewnym.
- Filtr pochłaniający z aktywowanym węglem drzewnym.
- Montowany do ściany.

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Długość całkowita (jednostki metryczne)	0.333 m
Ilość kasetek	1
Kod produktu	ACU-03

Kompatybilne z	3M™ Supplied Air Systems
Linia produktów	Ochrona powietrza
Marka	Aircare™
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	karton
Rodzaj produktu	Panel filtracji powietrza
Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	0.233 m
Wysokość całkowita (jednostki metryczne)	0.18 m

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość*	333 mm
karton Objętość*	13,966 dm3
karton Szerokość*	233 mm
karton Waga brutto*	2,79 kilogram
karton Wysokość*	180 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,008 m3
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	168,664 kilogram
paleta Wysokość	1 050 mm
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00023414

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04046719910151
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)*	04046719879380
Kraj pochodzenia	Niemcy
za karton*	1 szt
za paleta	55 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
---	-----

Wymagana wysyłka w suchym lodzieNie

Szczegóły

- Może być użytkowany przez maksymalnie 3 pracowników (lub dwóch pracowników i urządzenie pneumatyczne).
- Regulator ciśnienia różnicowego.
- Regulator ciśnienia (blokowany).
- Manometr.
- Filtr wstępny.
- Filtr koalescencyjny.
- Filtr pochłaniający z aktywowanym węglem drzewnym.
- Filtr pochłaniający z aktywowanym węglem drzewnym.
- Montowany do ściany.

Jednostka filtracyjna może być stosowana z adapretem węzowym sprężonego powietrza. Jednostka filtracyjna trzystopniowa zapewnia najwyższą jakość dostarczanego powietrza a narzędzia poprzez usuwanie wody, oleju oraz cząstek oraz zapachów .