



# Filtr sprężonego powietrza AIRCARE ACU-04, wolnostojący

Numer katalogowy 3M 3333385, Numer magazynowy 3M: 7100035348, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Trzy stopniowa jednostka filtracyjna
- Początkowe ciśnienie może być dostosowane za pomocą regulatora ciśnienia urządzenia oraz miernika ciśnienia
- Wolnostojąca jednostka do wykonywania manewrów
- Wolnostojąca jednostka do wykonywania manewrów
- Filtr wstępny.
- Filtr koalescencyjny.
- Filtr pochłaniający z aktywowanym węglem drzewnym.
- Filtr pochłaniający z aktywowanym węglem drzewnym.
- Montowany wolnostojący.

## Specyfikacje

\* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

### Szczegóły

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Długość całkowita (jednostki metryczne) | 0.433 m |
| Ilość kasetek                           | 1       |
| Kod produktu                            | ACU-04  |

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kompatybilne z                            | 3M™ Supplied Air Systems  |
| Linia produktów                           | Ochrona powietrza         |
| Marka                                     | Aircare™                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży*          | karton                    |
| Rodzaj produktu                           | Panel filtracji powietrza |
| Szerokość całkowita (jednostki metryczne) | 0.315 m                   |
| Wysokość całkowita (jednostki metryczne)  | 0.255 m                   |

Wymiary i klasyfikacja

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| karton Długość*                                         | 0,433 m          |
| karton Objętość*                                        | 34,781 dm3       |
| karton Szerokość*                                       | 0,315 m          |
| karton Waga brutto*                                     | 4,841 kilogram   |
| karton Wysokość*                                        | 0,255 m          |
| paleta Długość                                          | 1,2 m            |
| paleta Objętość                                         | 1,123 m3         |
| paleta Szerokość                                        | 0,8 m            |
| paleta Waga brutto                                      | 131,385 kilogram |
| paleta Wysokość                                         | 1,17 m           |
| kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania) |                  |
| Zharmonizowany kod taryfy celnej                        | 00023414         |

Opakowanie i numery identyfikacyjne

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstawowa lokalizacja wysyłkowa          | JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia                                                                 |
| Informacja o źródle dostawy               | Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu |
| Kod kreskowy - Paleta (paleta)            | 04046719910182                                                                                |
| Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)* | 04046719888412                                                                                |
| Kraj pochodzenia                          | Niemcy                                                                                        |
| za karton*                                | 1 szt                                                                                         |
| za paleta                                 | 24 szt                                                                                        |

Transport

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym | Tak |
|-----------------------------------------------|-----|

---

Wymagana wysyłka w suchym lodzieNie

---

---

## Szczegóły

- Trzy stopniowa jednostka filtracyjna
- Początkowe ciśnienie może być dostosowane za pomocą regulatora ciśnienia urządzenia oraz miernika ciśnienia
- Wolnostojąca jednostka do wykonywania manewrów
- Wolnostojąca jednostka do wykonywania manewrów
- Filtr wstępny.
- Filtr koalescencyjny.
- Filtr pochłaniający z aktywowanym węglem drzewnym.
- Filtr pochłaniający z aktywowanym węglem drzewnym.
- Montowany wolnostojący.

Jednostka filtracyjna może być stosowana z adapretem węzowym sprężonego powietrza. Jednostka filtracyjna trzystopniowa zapewnia najwyższą jakość dostarczanego powietrza a narzędzia poprzez usuwanie wody, oleju oraz cząstek oraz zapachów. Ciśnienie właściwe może być dostosowane do potrzeb. Może być stosowane z pistoletami natryskowymi oraz innymi sprzętami pneumatycznymi.