



Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5014V-CE

Kod kreskowy: 04054596592186, Numer katalogowy 3M X5014V-CE,

Numer magazynowy 3M: 7100175100, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Bezpieczna i wygodna ochrona głowy podczas pracy na wysokości i innych niebezpiecznych prac w przemyśle
- Dostępne w różnych kolorach oraz w opcji z paskami odblaskowymi
- Więzba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion
- Unikalny system 3M z 4-punktowym paskiem podbródkowym posiada przełącznik, który sprawia, że w zależności od tego, jak zostanie ustawiony, hełm spełnia wymagania normy EN 12492 (kaski dla alpinistów) lub normy EN 397 (przemysłowe hełmy ochronne)
- 6-punktowa więzba z regulacją śrubową umożliwia regulację na kilku poziomach w pionie, a tym samym zapewnia lepsze dopasowanie hełmu do głowy
- Inspirowana kaskami wspinaczkowymi konstrukcja hełmu z krótkim daszkiem zapewnia dobrą widoczność do góry
- Gniazda i klipsy na akcesoria są kompatybilne z osłonami twarzy, nasznikami przeciwhałasowymi i innymi akcesoriami 3M
- Opatentowany wskaźnik UV pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ochronny ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni ultrafioletowych UV
- Spełnia wymagania normy EN 12492 lub normy EN 397 (w zależności od konfiguracji paska podbródkowego)
- Spełnia wymagania dotyczące odporności na odkształcenie boczne (LD) i odporności na kontakt z cząstkami stopionego metalu (MM)

Specyfikacje

Szczegóły

Cechy	Technologia Pressure Diffusion Wymienna podkładka Wskaźnik UV
Ilość kasetek	4
Kolor produktu	Zielony neonowy
Linia produktów	X5000
Marka	SecureFit™
Materiał skorupy	HDPE
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Okres przechowywania	1825 Dni
Rodzaj produktu	Hełm ochronny
Rodzaj więźby	6-punktowa regulacja śrubowa
Sugerowany typ przemysłu	Ciężka infrastruktura Przemysł paliwowo - gazowy Górnictwo Transport Budownictwo
Z wentylacją	Tak
Zastosowanie	Ropa naftowa i gaz Leśnictwo lub ogrodnictwo Budownictwo

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	556 mm
karton Objętość	57,473 dm3
karton Szerokość	236 mm
karton Waga brutto	3,45 kilogram
karton Wysokość	438 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	961,92 dm3
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	62,007 kilogram
paleta Wysokość	1 002 mm
szt Objętość*	14,37 dm3
szt Waga brutto*	862,5 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596592186
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04054596592209
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04054596592193
Kraj pochodzenia	Polska
za karton	4 szt
za paleta	56 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Bezpieczna i wygodna ochrona głowy podczas pracy na wysokości i innych niebezpiecznych prac w przemyśle
- Dostępne w różnych kolorach oraz w opcji z paskami odbłaskowymi
- Więżba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion
- Unikalny system 3M z 4-punktowym paskiem podbródkowym posiada przełącznik, który sprawia, że w zależności od tego, jak zostanie ustawiony, hełm spełnia wymagania normy EN 12492 (kaski dla alpinistów) lub normy EN 397 (przemysłowe hełmy ochronne)
- 6-punktowa więźba z regulacją śrubową umożliwia regulację na kilku poziomach w pionie, a tym samym zapewnia lepsze dopasowanie hełmu do głowy
- Inspirowana kaskami wspinaczkowymi konstrukcja hełmu z krótkim daszkiem zapewnia dobrą widoczność do góry
- Gniazda i klipsy na akcesoria są kompatybilne z osłonami twarzy, nausznikami przeciwhałasowymi i innymi akcesoriami 3M
- Opatentowany wskaźnik UV pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ochronny ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni ultrafioletowych UV
- Spełnia wymagania normy EN 12492 lub normy EN 397 (w zależności od konfiguracji paska podbródkowego)
- Spełnia wymagania dotyczące odporności na odkształcenie boczne (LD) i odporności na kontakt z cząstkami stopionego metalu (MM)

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ serii X5000 jest bezpieczny, wygodny, z możliwością regulacji — zapewnia ochronę głowy pracownikom w różnych sytuacjach. Nasze hełmy ochronne mają sześć pozycji

regulacji dopasowania i 4-punktowy pasek podbródkowy z przełącznikiem, który pozwala wybrać takie ustawienie, aby hełm spełniał wymagania normy EN 397 lub EN 12492. Hełmy ochronne serii X5000 mają otwory wentylacyjne, krótki daszek oraz wskaźnik 3M™ UVicator™ określające stopień zużycia hełmu pod wpływem działania promieni ultrafioletowych (UV). Mają łatwą w regulacji 6-punktową więźbę o regulacji śrubowej, wykorzystującą technologię 3M™ Pressure Diffusion. Dostępne w różnych kolorach oraz w opcji z paskami odbłaskowymi.

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ serii X5000 zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Ta seria hełmów idealnie sprawdza się w różnych warunkach pracy, zarówno przy pracy na wysokości, jak i w innych niebezpiecznych warunkach w przemyśle. Nasze wentylowane hełmy ochronne zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania normy EN 12492 lub EN 397, co jest możliwe dzięki unikalnemu przełącznikowi z 4-punktowym paskiem podbródkowym, który pozwala przełączać się między tymi dwoma normami w zależności od wymagań bezpieczeństwa w miejscu pracy. Konstrukcja hełmu została zainspirowana kaskami wspinaczkowymi — krótki daszek zapewnia widoczność do góry, co zwiększa pole widzenia, pozwala zachować świadomość tego, co dzieje się dookoła, i unikać zagrożeń. Dzięki sześciu różnym ustawieniom można regulować wysokość zamocowania więźby z przodu i z tyłu, a tym samym lepiej dopasować hełm do różnych kształtów głowy. Dzięki łatwej w regulacji, 6-punktowej więźbie z regulacją śrubową można sprawnie dopasować hełm do głowy. Wykorzystuje wyjątkową, opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion, która nie tylko zapewnia bezpieczne dopasowanie, ale także zmniejsza nacisk wywierany na czoło nawet o 20% w porównaniu ze standardowymi więźbami hełmów 3M, co znacznie poprawia komfort użytkowania. Hełmy ochronne są wyposażone w opatentowane wskaźniki 3M™ UVicator™, które zmieniają kolor z czerwonego na biały, w miarę zużywania się hełmu pod wpływem działania promieni ultrafioletowych (UV). Zmieniający się kolor wskaźnika w miarę zużycia skorupy hełmu pod wpływem działania promieniowania UV, pomaga określić użytkownikowi czas wymiany hełmu. Gniazda i klipsy akcesoriów zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do osłon twarzy, nauszników i innych akcesoriów 3M. Dostępne w różnych kolorach oraz w opcji z paskami odbłaskowymi. Uwaga: hełmy ochronne serii X5000 mogą spełniać wymagania normy EN 12492 (dodać normę) lub wymagania normy EN 397 (opis), ale nie mogą spełniać wymagań obu tych norm jednocześnie.

Inne usługi

Broszury

[J444608_SG_PSD_22_X5000 & X5500 Marketing Collateral Brochure_A4 FV_OFFICE.pdf](#) (PDF,4.7MB)

[Broszura Hełmy ochronne 3M Securefit X5000 X5500](#) (PDF,3.1MB)

[Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ Broszura](#) (PDF,1.2MB)