



Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, o zwiększonej widzialności, G3000NUV-GB

Kod kreskowy: 07318640053700, Numer katalogowy 3M 1129067,
Numer magazynowy 3M: 7000108316, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Dopuszczony do użytku w temperaturze -30°C
- Dostępny w 8 standardowych kolorach (biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy, czarny, zielony o podwyższonej widzialności)
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie
- Otwory wentylacyjne rozmieszczone na dużej powierzchni zapewniają maksymalny przepływ powietrza, zwiększając komfort użytkownika
- Nagłowie można obrócić o 180°, co zapewnia lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeni zamkniętej Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Opcjonalnie dostępne miejsce na branding lub logo
- Wymienny potnik ze skóry lub tworzywa sztucznego
- Dostępna opcja uchwytu do lamp górniczych

Specyfikacje

Szczegóły

Cechy	Wskaźnik UV
Ilość kasetek	20
Kolor produktu	Żółty o podwyższonej widzialności
Marka	3M™
Materiał opaski przeciwpotnej	Tworzywo sztuczne
Materiał skorupy	HDPE
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Okres przechowywania	1825 Dni
Rodzaj produktu	Hard Hats
Rodzaj więzby	Regulacja śrubowa
Sugerowany typ przemysłu	Rolnictwo
Waga netto (jednostki metryczne)	310 g
Z wentylacją	Tak
Zastosowanie	Budownictwo

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	0,79 m
karton Objętość	106,018 dm3
karton Szerokość	0,305 m
karton Waga brutto	9,379 kilogram
karton Wysokość	0,44 m
paleta Długość	1,2 m
paleta Objętość	969,6 dm3
paleta Szerokość	0,8 m
paleta Waga brutto	89,428 kilogram
paleta Wysokość	1,01 m
szt Objętość*	5,301 dm3
szt Waga brutto*	468,95 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	00015415

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	DABROWA GORNICZA, Slaskie
----------------------------------	---------------------------

Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	07318640053700
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04046719516964
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719316700
Kraj pochodzenia	Polska
za karton	20 szt
za paleta	160 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Dopuszczony do użytku w temperaturze -30°C
- Dostępny w 8 standardowych kolorach (biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy, czarny, zielony o podwyższonej widzialności)
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie
- Otwory wentylacyjne rozmieszczone na dużej powierzchni zapewniają maksymalny przepływ powietrza, zwiększając komfort użytkownika
- Nagłowie można obrócić o 180°, co zapewnia lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeni zamkniętej Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Opcjonalnie dostępne miejsce na branding lub logo
- Wymienny potnik ze skóry lub tworzywa sztucznego
- Dostępna opcja uchwytu do lamp górniczych

Hełm ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Smukły kształt sprawia, że spadające obiekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosty w regulacji pasek podbródkowy sprawiają, że hełm ochronny 3M™ serii G3000 jest hełmem wyjątkowym.

Wybierz hełm ochronny 3M™ serii G3000 dla ochrony głowy w trudnych warunkach. Hełmy ochronne spełniają wymagania normy EN 397:212+A1:2012, również przy obróceniu więźby o 180° (tyłem do

przodu) Nasz hełm jest dostępny z wieżbą standardową typu pinlock lub regulacją śrubową oraz wykonaną z tworzywa sztucznego lub ze skóry opaską przeciwpotną. Posiada lekko zaokrągloną konstrukcję, która zapewnia dobre pole widzenia i ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie. Jest dostępny w wersji z otworami wentylacyjnymi rozmieszczonymi na dużej powierzchni dla maksymalnego przepływu powietrza, co zwiększa komfort użytkownika lub w wersji bez otworów. Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry, a opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni ultrafioletowych UV. Nagłowie można obrócić o 180°, co zapewnia lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeni zamkniętej. Hełmy spełniają wymagania normy EN 397:2012+A1:2012 z taśmami nagłowia obróconymi o 180° (tyłem do przodu), natomiast wersje izolowane elektrycznie spełniając wymagania normy EN 50365:2002 do stosowania przy instalacjach o niskim napięciu.

Inne usługi

Arkusze danych

[Karta Danych Technicznych Hełm ochronnyserii G3000/G3001 \(PDF,122.6KB\)](#)

Broszury

[04.0_PSD15_Intro_Head_Eye_Face V5.pdf \(PDF,877.2KB\)](#)

Powiązane produkty

Akcesoria do



**Okulary
ochronne 3M™
zintegrowane z
hełmem, żółte,
V9A**



**Okulary
ochronne 3M™
zintegrowane z
hełmem, szare,
V9G**