

V-Gard® H1 Hełm ochronny

Specyfikacja techniczna



Hełm ochronny V-Gard® H1 i akcesoria zapewniają niespotykany komfort i łatwość użycia dzięki stylowej, konstrukcji o niskim profilu. Najnowsze innowacje w zakresie ochrony głowy, pomagające zachować komfortową temperaturę i wygodę do czasu zakończenia pracy.



Właściwości

- Więźba Fas-Trac® III z pokrętkiem regulacyjnym dla lepszego komfortu, dopasowania i swobody ruchu
- Bezkontaktowe piankowe wkładki zwiększają przepływ powietrza i wentylację, dla optymalnego chłodzenia i higieny
- Wymienne 4-punktowe paski podbródkowe z wieloma punktami regulacji dla odpowiedniego dopasowania rozmiaru i większego komfortu
- Wygodny w użyciu gwizdek ratunkowy wbudowany w sprzączkę paska podbródkowego
- Opaska premium z tkaniny pochłaniającej pot, z oddychającą pianką i mocowaniem Velcro® w celu ułatwienia wymiany
- Zgłoszona do opatentowania szyna do mocowania akcesoriów przy pomocy przycisku i uniwersalne klipsy do lamp czołowych umożliwiające szybki montaż i demontaż bez potrzeby dodatkowego nośnika
- Standardowe naklejki odbłaskowe

Rynki i branże

- | | |
|---|--|
| • Usługi komunalne | • Przedsiębiorcy z branży przemysłowej |
| • Przemysł naftowy, gazowy i petrochemiczny | • Wojsko |
| • Przemysł ogólny | • Ratownictwo |
| • Budownictwo | |

Zastosowania

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • Praca na wysokości | • Przemysł ogólny |
| • Miejsca o ograniczonej przestrzeni | • Budownictwo |
| • Ratownictwo | • Leśnictwo |

Dostosowanie

- Wykonywanie nadruków: jednokolorowe logo lub logo stworzone na podstawie zdjęć cyfrowych, w tym logo indywidualnie dostosowane
- Maks. trzy lokalizacje logo: z przodu, z tyłu po lewej stronie, z tyłu po prawej stronie

Czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyścić zespół hełmu ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego mydła (nie używać detergentów)
- Nie rzucać, nie upuszczać, nie używać jako podpórki i nie uszkadzać hełmu, aby zachować jego właściwości ochronne
- Przechowywać hełm w czystym i suchym miejscu, w temperaturze 5–35°C (41–95°F)

Wskazówki dot. okresu eksploatacji

- Hełmy V-Gard zostały wykonane z wytrzymałych materiałów wysokiej jakości
- Sprawdzić hełm przed i po użyciu; wymienić części w razie potrzeby
- Zawsze wymienić hełm po uderzeniu lub przebicciu. MSA zaleca:
 - wymianę więźby nie później niż po 12 miesiącach użytkowania
 - wymianę paska podbródkowego nie później niż po 12 miesiącach użytkowania
 - wymianę skorupy nie później niż po 5 miesiącach użytkowania
- Okres przechowywania wynosi 2 lata od daty produkcji, w przypadku przechowywania zgodnego z instrukcją
- Gwarancja: 1 rok od daty zakupu (wolny od wad produkcyjnych)
- Należy zapoznać się z instrukcjami użytkownika w celu uzyskania szczegółowych informacji

Wsparcie techniczne/informacja dodatkowa

Aby uzyskać więcej informacji o hełmach V-Gard oraz innych produktach MSA, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta MSA lub wejść na stronę MSAsafety.com.



Hełm ochronny V-Gard H1

Specyfikacja techniczna			
	Novent	Trivent	Bivent
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI	EN 397:2012+A1:2012 EN 50365:2002-05 ANSI/ISEA Z89.1-2014 CSA Z94.1-2015	EN 12492:2012-04 ANSI/ISEA Z89.1-2014	EN 397:2012+A1:2012 ANSI/ISEA Z89.1-2014 CSA Z94.1-2015
WYMAGANIA OPCJONALNE (EN)	-30°C, 440 V AC		-30°C
WYMAGANIA OPCJONALNE (ANSI)	LT (niska temp.) HV (<i>Hi-Viz, jak podano</i>)	LT (niska temp.) HT (wysoka temp.) HV (<i>Hi-Viz, jak podano</i>)	LT (niska temp.) HV (<i>Hi-Viz, jak podano</i>)
ANSI Z89.1 i CSA Z94.1 KLASYFIKACJA	Typ 1, klasa E	Typ 1, klasa C	Typ 1, klasa C
CERTYFIKATY STRONY TRZECIEJ	SEI i BG BAU	SEI i BG BAU	SEI i BG BAU
RODZAJ	Niewentylowany	Wentylowany	Wentylowany
4-PUNKTOWY PASEK PODBRÓDKOWY	Zgodny z EN 397	Zgodny z EN 12492	Zgodny z EN 397
WIELKOŚĆ PRODUKTU	Standardowy rozmiar głowy 6½ – 8 (obwód głowy 52–64 cm)	Standardowy rozmiar głowy 6½ – 8 (obwód głowy 52–64 cm)	Standardowy rozmiar głowy 6½ – 8 (obwód głowy 52–64 cm)
KOLOR	Dziewięć (9) dostępnych w magazynach Perłowe matowe wykończenia	Dziewięć (9) dostępnych w magazynach Perłowe matowe wykończenia	Dziewięć (9) dostępnych w magazynach Perłowe matowe wykończenia
SKORUPA	Oryginalny polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z blokerem UV	Oryginalny polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z blokerem UV	Oryginalny polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z blokerem UV
PIANKA WEWNĘTRZNA	Polistyren	Polistyren	Polistyren
WIĘŻBA	Nylon i polipropylen	Nylon i polipropylen	Nylon i polipropylen
PASEK PODBRÓDKOWY	Poliester i acetal	Poliester i acetal	Poliester i acetal
POTNIK	Poliester	Poliester	Poliester
AKCESORIA	Oslony oczu i twarzy: przezroczyste & przyciemnione okulary ochronne, przezroczysta osłona pełnotwarzowa, osłona siatkowa Ochronniki słuchu typu 14 dla hełmów ze szczelinami Oslony karku, wkładki chłodzące i ocieplające 		
WYMIARY PRODUKTU	10,3" x 8,4" x 6,5" (25,4 cm x 20,3 cm x 15,3 cm)	10,3" x 8,4" x 6,5" (25,4 cm x 20,3 cm x 15,3 cm)	10,3" x 8,4" x 6,5" (25,4 cm x 20,3 cm x 15,3 cm)
MASA PRODUKTU	1,10 lb (500 g)	1,14 lb (515 g)	1,09 lb (495 g)
MIN. WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA (MOQ)	Kolor w magazynie, brak logo: 1 Kolor w magazynie, z logo: 10	Kolor w magazynie, brak logo: 1 Kolor w magazynie, z logo: 10	Kolor w magazynie, brak logo: 1 Kolor w magazynie, z logo: 10
WYMIARY KARTONU TRANSPORTOWEGO	11,0" x 9,5" x 8,3" (28,0 cm x 22,9 cm x 20,3 cm) (pakowanie indywidualne)	11,0" x 9,5" x 8,3" (28,0 cm x 22,9 cm x 20,3 cm) (pakowanie indywidualne)	11,0" x 9,5" x 8,3" (28,0 cm x 22,9 cm x 20,3 cm) (pakowanie indywidualne)
MASA KARTONU TRANSPORTOWEGO (POJEDYNCZEGO)	2,64 lb (0,9 kg)	2,67 lb (0,9 kg)	2,64 lb (0,9 kg)

Uwaga: niniejszy biuletyn zawiera jedynie ogólny opis przedstawionego produktu. Pomimo opisanego w niniejszym dokumencie zastosowania oraz możliwości produktu, nie może on być w żadnym wypadku używany przez osoby nieprzeszkolone i nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Produkt ten nie może być używany bez przeczytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi/ podręcznika użytkownika, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące użytkowania oraz konserwacji produktu, w tym ostrzeżenia i wskazówki. MSA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji bez uprzedzenia.

Firma MSA prowadzi działalność w ponad 40 krajach na całym świecie. Aby znaleźć najbliższe biuro MSA, należy wejść na stronę MSAsafety.com