

		MSA The Safety Company	
Technical Data Sheet			
Description			
Description	92 AB/St		
Part Number	10097994		
Marking according to EN	A2, B2 - P2		
Conditions of use	- organic gases and vapors with a boiling point > 65° C - inorganic gases and vapors, e.g. chlorine, hydrogen sulfide, hydrogen cyanide - particles		
Colour code	brown grey white		
labels			
Characteristics			
Weight [g]	270		
Diameter [mm]	107		
Height incl. thread [mm]	78		
Connection	EN 148 - 1		
Breathing Resistance			
	at	EN 14387 requirements	Typical values
	30 l / min	2,1 mbar	1,20 mbar
	95 l / min	8,0 mbar	4,60 mbar
Concentration of Testing Gases			
Class 1	1000 ppm [0,1 Vol.-%]		
Class 2	5000 ppm [0,5 Vol.-%]		
Performances			
Filter type and class	Gases of reference	EN 14387 requirements	Typical values
A2	cyclohexane [C ₆ H ₁₂]	35 min	60 min
B2	chlorine [Cl ₂]	20 min	40 min
	hydrogen sulfide [H ₂ S]	40 min	60 min
	hydrocyanic acid [HCN]	25 min	45 min
Filter type and class	Particles of reference	EN 143 requirements	Typical values
P2	sodium chloride [NaCl]	6,00%	< 0,50 %
R	paraffin oil	6,00%	< 0,50%
D	Reusable according EN 143:2000/A1:2006		
	Dolomite clogging test & marking according to EN 143:2000/A1:2006 and EN 14387		
Material			
Housing	aluminium		
Cover (particle filter)	polypropylene		
Filtering material	filtering paper / impregnated activated carbon		
Details/Special Information			
Storage conditions & time	- 5 °C to + 50°C, < 90 % r. h. 6 years		

		MSA The Safety Company	
Technical Data Sheet			
Description			
Description	92 ABEK/St		
Part Number	10097995		
Marking according to EN	A2, B2, E2, K1 - P2		
Conditions of use	• organic gases and vapors with a boiling point > 65° C • inorganic gases and vapors, e.g. chlorine, hydrogen sulfide, hydrogen cyanide • sulfur dioxide, hydrogen chloride and other acid gases • ammonia and organic ammonia derivatives • particles		
Colour code	brown grey yellow green	92 ABEK/St 10097995	

		MSA The Safety Company	
Technical Data Sheet			
Description			
Description	92 ABEK2/St		
Part Number	10097996		
Marking according to EN	A2, B2, E2, K2 - P2		
Conditions of use	• organic gases and vapors with a boiling point > 65° C • inorganic gases and vapors, e.g. chlorine, hydrogen sulfide, hydrogen cyanide • sulfur dioxide, hydrogen chloride and other acid gases • ammonia and organic ammonia derivatives • particles		
Colour code	brown grey yellow green		
labels			
Characteristics			
Weight [g]	350		
Diameter [mm]	107		
Height incl. thread [mm]	88		
Connection	EN 148 - 1		
Breathing Resistance			
	at	EN 14387 requirements	Typical values
	30 l / min	2,1 mbar	1,70 mbar
	95 l / min	8,0 mbar	6,50 mbar
Concentration of Testing Gases			
Class 1	1000 ppm [0,1 Vol.-%]		
Class 2	5000 ppm [0,5 Vol.-%]		
Performances			
Filter type and class	Gases of reference	EN 14387 requirements	
A2	cyclohexane [C ₆ H ₁₂]	35 min	60 min
B2	chlorine [Cl ₂]	20 min	55 min
	hydrogen sulfide [H ₂ S]	40 min	65 min
	hydrocyanic acid [HCN]	25 min	60 min
E2	sulfur dioxide [SO ₂]	20 min	33 min
K2	ammonia [NH ₃]	40 min	55 min
Filter type and class	Particles of reference	EN 143 requirements	Typical values
P2	sodium chloride [NaCl]	6,00%	< 0,50 %
R	paraffin oil	6,00%	< 0,50%
D	Reusable according EN 143:2000/A1:2006 Dolomite clogging test & marking according to EN 143:2000/A1:2006 and EN 14387		
Material			
Housing	aluminium		
Cover (particle filter)	polypropylene		
Filtering material	filtering paper / impregnated activated carbon		
Details/Special Information			
Storage conditions & time	- 5 °C to + 50°C, < 90 % r. h. 6 years		