

Uprząż V-FORM™

Arkusz danych technicznych



NOŚNOŚĆ	140 kg
MARKA	MSA
SERIA / NAZWA MODELU	V-FORM
ROZMIARY	XS, standardowy, XL
UMIEJSCOWIENIE PIERŚCIENI D	Plecy, biodra, ramiona, klatka piersiowa (w zależności od wersji)
TYP SPRZĄCZEK	Klatka piersiowa: bagnetowe, udowe: Qwik-Fit, bagnetowe (w zależności od wersji), pas: Qwik-Fit
UMIEJSCOWIENIE WYŚCIELENIA	Pas (wersja z pasem biodrowym)
NICI/SZWY	Poliester
TAŚMA	Poliester
ZACZEP TAŚMOWY	Poliester, zapięcie na rzep
SPRZĄCZKI UDOWE	Stal
SPRZĄCZKA NA KLATCE PIERSIOWEJ	Stal
PIERŚCIEŃ D	Stal (wygięty pierścień D na plecach ułatwiający mocowanie)
WAGA PRODUKTU	1,06 kg (tylny pierścień D, sprzączki udowe Qwik-Fit) 1,15 kg (tylny i przedni pierścień D, sprzączki udowe Qwik-Fit) 1,30 kg (tylny i przedni pierścień D, bagnetowe sprzączki udowe) 1,42 kg (tylny, przedni i naramienny pierścień D, bagnetowe sprzączki bagnetowe udowe) 1,94 Kg (tylny, przedni i biodrowy pierścień D, pas biodrowy, sprzączki udowe Qwik-Fit)
STYL PRODUKTÓW	Styl wyścigowy
WSKAŹNIK UPADKU	Podwójny, z tyłu
TEMPERATURA ROBOCZA	-40°C... +50°C
MAKSYMALNY OKRES ŻYWOTNOŚCI	10 lat od daty pierwszego użycia
NORMY	EN 361:2002, EN 358:2018 (wersja z pasem biodrowym), EN 1497:2007 (wersja z pętlami ramiennymi)



Tabela rozmiarów upręży

ft. (m)												
6'-6" (2,0)												
6'-4" (1,9)												
6'-2" (1,9)												
6'-0" (1,8)												XL
5'-10" (1,8)												
5'-8" (1,7)												
5'-6" (1,7)												
5'-4" (1,6)												
5'-2" (1,6)												
5'-0" (1,5)												
lb. (kg)	110 (50)	130 (59)	150 (68)	170 (77)	190 (86)	210 (95)	230 (105)	250 (114)	270 (123)	290 (132)	310 (140)	