



Kombinezon ochronny 3M™ 4545, L

Kod kreskowy: 04054596670082, Numer katalogowy 3M 4545,
Numer magazynowy 3M: 7100198241, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Zaprojektowany dla wygody i wysokiej ochrony zgodnie z kategorią III CE, odzież typu 5/6 chroniąca przed szkodliwymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy
- Miękki i lekki, bardzo niskopylący, laminowany, mikroporowaty materiał, który dobrze układa się na ciele, ułatwiając poruszanie się
- Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry
- Mankiety z dzianiny i elastyczne wstawki w talii i kostkach dla większej wygody i swobody ruchów
- Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskier
- EN 1073-2 ochrona przed cząstkami materiałów radioaktywnych

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Cechy	3-panelowy kaptur Elastyczny w pasie Większy klin mankiety z dzianiny
Dodatkowa ochrona	Ochrona przed elektryzowaniem Ochrona antystatyczna Ochrona biologiczna
Kolor produktu	Biały

Marka	3M™
Materiał	Laminat
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Ochrona	Ochrona przed niebezpiecznym pyłem i rozbryzgami cieczy (typ 5 i 6).
Rodzaj produktu	Kombinezon ochronny
Rodzaj szwów	Obrzucone overlockiem i sklejone
Rozmiar	Duże
Sposoby zapinania	Dwustronny zamek
Typ	mankiety z dzianiny 3-panelowy kaptur Większy klin Elastyczny w pasie
Wygląd kombinezonu	Z kapturem
Zastosowanie	Kontrola azbestu, przygotowanie placu budowy, izolacja Przetwórstwo farmaceutyków, transport i przeładunek toksycznych proszków Malowanie i powłoki, żywice Lekkie czyszczenie/sprzątanie przemysłowe, konserwacja maszyn Pomieszczenia czyste

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	408 mm
karton Objętość	59,816 dm3
karton Szerokość	308 mm
karton Waga brutto	4,848 kilogram
karton Wysokość	476 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,052 m3
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	83,376 kilogram
paleta Wysokość	1 096 mm
szt Objętość*	2,99 dm3
szt Waga brutto*	242,4 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	6210109800

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	SAINT OUEN L'AUMONE, Val-d'Oise
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596670082
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04054596670099
Kraj pochodzenia	Wietnam
za karton	20 szt
za paleta	240 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Zaprojektowany dla wygody i wysokiej ochrony zgodnie z kategorią III CE, odzież typu 5/6 chroniąca przed szkodliwymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy
- Miękki i lekki, bardzo niskopylący, laminowany, mikroporowaty materiał, który dobrze układa się na ciele, ułatwiając poruszanie się
- Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry
- Mankiety z dzianiny i elastyczne wstawki w talii i kostkach dla większej wygody i swobody ruchów
- Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskier
- EN 1073-2 ochrona przed cząstkami materiałów radioaktywnych

Kombinezon ochronny 3M™ 4545 jest wykonany z zaawansowanej dwuskładnikowej włókniny, która zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i jest pokryta mikroporowatym, bardzo niskopylącym laminatem, który zapewnia doskonałą barierę dla niebezpiecznych rozprysków, czynników zakaźnych i cząstek stałych.

Używaj kombinezonu ochronnego 3M™ 4545, aby zapewnić sobie skuteczną barierę przed rozpryskami cieczy, niektórymi środkami chemicznymi i niebezpiecznymi cząstkami stałymi. Biały kombinezon ochronny 3M 4545 spełnia szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, w tym EN 14126 dla czynników infekcyjnych, EN 1073-2 dla cząstek promieniotwórczych, EN 1149, EN ISO 13688. Zalicza się również do odzieży typu 6 EN 13034 pod względem ochrony przed opryskaniem cieczą oraz typu 5 EN ISO 13982-1 pod względem ochrony przed pyłami. Wykonano go z zaawansowanej dwukomponentowej włókniny, która wykazuje dużą wytrzymałość na rozciąganie i jest pokryta mikroporowatym laminatem, co pozwala na odparowanie ciepła i wilgoci przez mikropory. Materiał jest przyjemny w dotyku i dobrze się układa, co pozwala na dłuższe noszenie, dzięki czemu możesz wykonywać swoją pracę nie rezygnując z komfortu. Mankiety z dzianiny oraz elastyczne wstawki w talii i na kostkach zapewniają użytkownikowi większy komfort i zwiększają swobodę ruchów, a bardzo niskopylący materiał zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Trzypanelowy kaptur jest kompatybilny z innymi ŚOI (środkami ochrony indywidualnej). Dwustronny zamek błyskawiczny z całkowicie szczelną

zakładką sztormową redukuje ryzyko ekspozycji skóry i zabezpiecza przed substancjami zanieczyszczającymi. Mocne i częściowo związane szwy zmniejszają ryzyko przeciekania i ekspozycji skóry oraz mogą zapewnić lepszą wytrzymałość. Kombinezon jest również pokryty powłoką antystatyczną zgodną z EN 1149, która zmniejsza wyładowania elektrostatyczne, a także ryzyko powstawania iskier i zapłonu.