



Kombinezon ochronny 3M™ 4570, L

Kod kreskowy: 04046719402243, Numer katalogowy 3M 4570,
Numer magazynowy 3M: 7000089689, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Kombinezon ochrony chemicznej o wysokiej wydajności, certyfikowany zgodnie z dyrektywą PPE kategoria III, poziom ochrony typu 3/4/5/6, dzięki czemu nadaje się do ochrony przed szeregiem rozpylonych chemikaliów
- Wykonany z laminowanej włókniny o gramaturze 92 g/m² z zaklejonymi szwami zapewniającymi ochronę przed środkami chemicznymi
- Zintegrowany system podwójnej zakładki sztormowej z dużymi, okrągłymi uchwytami, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie w rękawiczkach
- Elastyczne mankiety z pętlami na palce, trzypanelowy kaptur i elastyczne otwory zmniejszające ryzyko ekspozycji skóry
- Ochrona przed czynnikami biologicznymi zgodnie z normą EN 14126
- Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania isker
- EN 1073-2 odporność na radioaktywne cząstki stałe, klasa efektywności TIL 2

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Cechy	3-panelowy kaptur Zamek błyskawiczny z klapą Elastyczny mankiet Elastyczny w pasie
-------	---

Dodatkowa ochrona	Ochrona przed elektryzowaniem Ochrona biologiczna Ochrona antystatyczna
Kolor produktu	Szary
Marka	3M™
Materiał	Polipropylen Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Ochrona	Określona ochrona przed rozbryzgami, substancjami rozpylonymi, natryskiwanyymi oraz przed cząstkami stałymi w powietrzu (typ 3, 4, 5 i 6)
Rodzaj produktu	Kombinezon ochronny
Rodzaj szwów	Obrębione i zaklejone
Rozmiar	Duże
Spełnione specyfikacje	EN 1149-5 - Właściwości elektrostatyczne CE Kategoria III
Sposoby zapinania	Zamek
Sugerowany typ przemysłu	Rolnicze
Typ	3-panelowy kaptur Zamek błyskawiczny z klapą Elastyczny w pasie Elastyczny mankiet
Wygląd kombinezonu	Z kapturem
Zastosowanie	Opryski pestycydami Mieszanie i transport substancji chemicznych Rozlane substancje chemiczne, odkażanie, czyszczenie zbiorników

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	40 cm
karton Objętość	39 600 cm ³
karton Szerokość	30 cm
karton Waga brutto	7,682 kilogram
karton Wysokość	33 cm
paleta Długość	120 cm
paleta Objętość	1 104 000 cm ³
paleta Szerokość	80 cm
paleta Waga brutto	209,568 kilogram
paleta Wysokość	115 cm
szt Objętość*	3 300 cm ³
szt Waga brutto*	640,167 g

kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	6210109800

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	SAINT OUEN L'AUMONE, Val-d'Oise
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04046719402250
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719402243
Kraj pochodzenia	Chiny
za karton	12 szt
za paleta	288 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Kombinezon ochrony chemicznej o wysokiej wydajności, certyfikowany zgodnie z dyrektywą PPE kategoria III, poziom ochrony typu 3/4/5/6, dzięki czemu nadaje się do ochrony przed szeregiem rozpylonych chemikaliów
- Wykonany z laminowanej włókniny o gramaturze 92 g/m² z zaklejonymi szwami zapewniającymi ochronę przed środkami chemicznymi
- Zintegrowany system podwójnej zakładki sztormowej z dużymi, okrągłymi uchwytami, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie w rękawiczkach
- Elastyczne mankiety z pętlami na palce, trzypanelowy kaptur i elastyczne otwory zmniejszające ryzyko ekspozycji skóry
- Ochrona przed czynnikami biologicznymi zgodnie z normą EN 14126
- Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskier
- EN 1073-2 odporność na radioaktywne cząstki stałe, klasa efektywności TIL 2

Kombinezon ochronny 3M™ 4570 jest wykonany z mocnego, niemikroporowatego laminatu PE o gramaturze 92 g/m² i posiada podwójny system zamykania z przodu oraz duży zamek błyskawiczny ułatwiający noszenie. Kombinezon stanowi doskonałą barierę dla rozprysków cieczy i rozprysków pod ciśnieniem typu 3 oraz niebezpiecznymi cząstkami do klasy TIL 2 EN 1073-2.

Kombinezon ochronny 3M™ 4570 gwarantuje trwałą i skuteczną barierę chroniącą przed rozpylonymi cieczami, przesiąkaniem substancji chemicznych i niebezpiecznymi cząsteczkami. Kombinezon ochronny 3M 4570 spełnia wiele różnych norm, w tym EN 14126 odporność na czynniki infekcyjne, EN 1073-2 odporność na cząstki promieniotwórcze, EN 1149 właściwości elektrostatyczne, EN ISO 13688, EN 13034 odzież ochronna typu 6 (ciecze), EN ISO 13982-1 odzież ochronna typu 5 (pył), EN 14605 odzież ochronna typu 4 (ciecze rozpylone) i EN 14605 odzież ochronna typu 3 (ciecze w postaci płynnej). Szary kolor zapewnia niskie zużycie oraz możliwość użycia w zastosowaniach, w których potrzebna jest dyskrecja, na przykład w przypadku służb wczesnego reagowania. Mocny i wytrzymały kombinezon wykonano z niemikroporowatego laminatu PE, dzięki czemu zapewnia dobry poziom ochrony chemicznej o potwierdzonej badaniami odporności na przesiąkanie wielu środków chemicznych. Szwy są podklejone odporną na działanie chemikaliów współwytłaczaną taśmą, aby zapewnić ochronę przed strumieniem płynnych środków chemicznych i zapewnić dodatkową wytrzymałość. Ten kombinezon przeszedł wszystkie testy normy EN 14126 i osiągnął najwyższy możliwy wynik w klasie. Oferuje również wysoką odporność na cząstki w klasie TIL 2 zgodnie z normą EN 1073-2 dla cząstek materiałów radioaktywnych. Kombinezon ochronny 3M 4570 zapewnia zabezpieczenie podczas noszenia, co czyni go niezbędnym dodatkiem wyposażenia pracowników.