



# 3M™ 2840 Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, lustrzane I/O soczewki, 2844, 20 szt./opakowanie

Kod kreskowy: 04046719296101, Numer katalogowy 3M 1243910,  
Numer magazynowy 3M: 7000032462, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Nowoczesna gama okularów ochronnych
- Regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów
- Regulowane niskoprofilowe zauszniki o trzech długościach zapewniają optymalne dopasowanie.
- Zintegrowana osłona brwi zapewnia dodatkową ochronę górnej części twarzy
- Miękka wewnętrzna wyściółka na końcach zauszników poprawia komfort i dopasowanie.

## Specyfikacje

\* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

### Szczegóły

|                  |            |
|------------------|------------|
| Gama Okularów    | Komfort    |
| Ilość kasetek    | 20         |
| Kolor oprawki    | Srebrny    |
| Kolor soczewki   | Lustro     |
| Linia produktów  | Seria 2840 |
| Marka            | 3M™        |
| Materiał oprawki | Poliwęglan |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Najmniejsza jednostka sprzedaży* | szt                                  |
| Okres przechowywania             | 1825 Dni                             |
| Oznaczenie powłoki soczewki      | 5-1.7 3M 1 FT                        |
| Powłoka soczewki                 | Odporność na zarysowanie             |
| Rodzaj produktu                  | Okulary ochronne                     |
| Rodzaj uszczelnienia             | Bez uszczelnienia                    |
| Zastosowanie                     | Budownictwo<br>Środki farmaceutyczne |

Wymiary i klasyfikacja

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| karton Długość                                          | 300 mm          |
| karton Objętość                                         | 15 dm3          |
| karton Szerokość                                        | 200 mm          |
| karton Waga brutto                                      | 1 747 g         |
| karton Wysokość                                         | 250 mm          |
| paleta Długość                                          | 1 200 mm        |
| paleta Objętość                                         | 1,32 m3         |
|                                                         |                 |
| paleta Szerokość                                        | 1 100 mm        |
| paleta Waga brutto                                      | 159,96 kilogram |
| paleta Wysokość                                         | 1 000 mm        |
| szt Objętość*                                           | 750 cm3         |
| szt Waga brutto*                                        | 87,35 g         |
| kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania) |                 |
| Zharmonizowany kod taryfy celnej                        | 00023200        |

Opakowanie i numery identyfikacyjne

|                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstawowa lokalizacja wysyłkowa            | JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia                                                                 |
| Informacja o źródle dostawy                 | Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu |
| Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)* | 04046719296101                                                                                |
| Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)    | 04046719296118                                                                                |
|                                             |                                                                                               |
| Kraj pochodzenia                            | Tajwan                                                                                        |
| za karton                                   | 20 szt                                                                                        |
| za paleta                                   | 1600 szt                                                                                      |

Transport

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym | Tak |
| Wymagana wysyłka w suchym lodzie              | Nie |

## Szczegóły

- Nowoczesna gama okularów ochronnych
- Regulowane zauszuki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów
- Regulowane niskoprofilowe zauszuki o trzech długościach zapewniają optymalne dopasowanie.
- Zintegrowana osłona brwi zapewnia dodatkową ochronę górnej części twarzy
- Miękka wewnętrzna wyściółka na końcach zauszników poprawia komfort i dopasowanie.

Okulary ochronne 3M™ serii 2840 są wyposażone w mocną poliwęglanową soczewkę zapewniającą odporność na uderzenia, zintegrowaną osłonę brwi, co zwiększa ochronę oraz miękką wewnętrzną wyściółkę na skroniach zapewniającą wygodę i stabilność. Regulowane zauszuki i pochylane soczewki zapewniają łatwe dopasowanie i maksymalny komfort. Powłoki zabezpieczające przed zaparowaniem i zarysowaniem poprawiają trwałość i widoczność.

Jeśli szukasz okularów ochronnych zaprojektowanych z myślą o komforcie i wygodzie użytkownika, użyj okularów ochronnych 3M™ z serii 2840. Nasze lekkie okulary ochronne ważą zaledwie 26 g i są wyposażone w mocne soczewki z poliwęglanu zapewniające odporność na uderzenia oraz zintegrowaną osłonę czoła w celu zwiększenia ochrony przed latającymi przedmiotami. Miękka wyściółka na zausznikach zapewnia większy komfort i stabilność podczas noszenia, zauszuki, które można regulować w trzech pozycjach, aby zapewnić optymalne dopasowanie, oraz pochylane soczewki ułatwiające regulację. Powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem i zarysowaniem poprawia trwałość i widoczność.

## Inne usługi

### Arkusze danych

[3M™ Safety Glasses 2840 Series Datasheet](#) (PDF, 112.5KB)

## Powiązane produkty

[Produkty powiązane](#)  
[Akcesoria do](#)



**3M™ 2840**  
**Okulary**  
**ochronne,**  
**powłoka**  
**odporna na**  
**zarysowanie/za**  
**parowanie,**  
**przezroczyste soczewki,**  
**2840, 20 szt./opakowanie**



**3M™ 2840**  
**Okulary**  
**ochronne,**  
**powłoka**  
**odporna na**  
**zarysowanie/za**  
**parowanie, żółte**  
**soczewki, 2842, 20**  
**szt./opakowanie**



**3M™ 2840**  
**Okulary**  
**ochronne,**  
**powłoka**  
**odporna na**  
**zarysowanie/za**  
**parowanie,**  
**zaciemnienie spawalnicze**  
**5.0, 2845, 20**  
**szt./opakowanie**



**3M™ 2840**  
**Okulary**  
**ochronne,**  
**powłoka**  
**odporna na**  
**zarysowanie/za**  
**parowanie,**  
**szare soczewki, 2841, 20**  
**szt./opakowanie**



**3M™ 2840**  
**Okulary**  
**ochronne,**  
**powłoka**  
**odporna na**  
**zarysowanie/za**  
**parowanie,**  
**pomarańczowe soczewki,**  
**2846, 20 szt./opakowanie**



**3M™ Etui z**  
**mikrofibry na**  
**okulary**  
**ochronne, 26-**  
**6780-00M, 10**  
**szt./opakowanie**



**3M™ Sznurek**  
**do okularów**  
**ochronnych,**  
**90943, 50 szt.**  
**/woreczek**