



3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszuki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, szare soczewki, S2002SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie

Kod kreskowy: 04054596732957, Numer katalogowy 3M S2002SGAF-BGR-EU,
Numer magazynowy 3M: 7100208793, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Stylowe, niskoprofilowe półprawkę okularów ochronnych 3M™ Solus™ z regulowanymi zauszukami w celu dostosowania soczewek do rysów twarzy i pozycji okularów
- Półmiękkie nosek i miękkie końcówki zauszuków poprawiają komfort i dopasowanie
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Dostępne szare filtry IR
- Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Funkcje komfortu

Trwała konstrukcja
Regulacja kąta soczewki
Wiele kątów soczewki
Soczewka poliwęglanowa
Regulowane kąty soczewki
Zauszniki z akcentami kolorystycznymi

	Podwójnie wtryskiwany Sportowa rama owijana
Ilość kasetek	20
Klasa	Premium
Kolor oprawki	Szaro - niebieski
Kolor soczewki	Szary
Kolor zauszuki	Szary/błękitny
Linia produktów	2000
Marka	Solus™
Materiał oprawki	Tworzywo sztuczne
Materiał soczewki	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Ochrona przed promieniowaniem UV	0.999
Okres przechowywania	1825 Dni
Oznaczenie powłoki soczewki	5-3.1 3M 1 FT K N
Powłoka soczewki	Powłoka odporna na zaparowanie Scotchgard
Rodzaj produktu	Ochrona oczu
Rodzaj uszczelnienia	Bez uszczelnienia
Soczewki przeciw zaparowaniu	Tak
Spełnione specyfikacje	EN 166:2002
Styl zauszuki	Zauszuki wykonane metodą podwójnego wtryskiwania
Styl/typ oprawek	Półrama

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	300 mm
karton Objętość	15 dm3
karton Szerokość	200 mm
karton Waga brutto	1,747 kilogram
karton Wysokość	250 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1 510,08 dm3
paleta Szerokość	1 100 mm
paleta Waga brutto	159,96 kilogram
paleta Wysokość	1 144 mm
szt Objętość*	750 cm3
szt Waga brutto*	87,35 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego	

zastosowania)

Zharmonizowany kod taryfy celnej	9004901000
----------------------------------	------------

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04054596732957
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	58887862350378
Kraj pochodzenia	Tajwan
za karton	20 szt
za paleta	1600 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Stylowe, niskoprofilowe półprawkki okularów ochronnych 3M™ Solus™ z regulowanymi zauszukami w celu dostosowania soczewek do rysów twarzy i pozycji okularów
- Półmiękkie nasek i miękkie końcówki zauszuków poprawiają komfort i dopasowanie
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)
- Dostępne szare filtry IR
- Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu

Nasze stylowe okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000 Series są wyposażone w regulowane zauszuki z regulacją śrubową ułatwiającą indywidualne dopasowanie. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych zauszuków i opcjach soczewek.

Jeśli szukasz okularów ochronnych z regulowanymi zauszukami z regulacją śrubową, wybierz okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000 Series. Nasze stylowe okulary ochronne jako pierwsze w serii Solus są wyposażone w regulowane zauszuki z regulacją śrubową, które użytkownik może dopasować do kształtu uszu. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych zauszuków i opcjach soczewek. Dostępna jest również profilowana wkładka uszczelniająca. Okulary spełniają wymagania normy EN 166: 2001.

Inne usługi

Arkusze danych

[J463402_SG_PSD_22_Eyewear-NPI-Solus 2000-TDS_V6-FV_LR_PL.pdf](#) (PDF,238.5KB)