



Osłona twarzy 3M™, standardowy daszek, octan, bezbarwna, V4D

Kod kreskowy: 07318640004887, Numer katalogowy 3M 1054824,
Numer magazynowy 3M: 7000039612, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- osłona twarzy wykonana z octanu celulozy
- Osłona twarzy z bezbarwnego octanu, standardowy daszek, klasa optyczna 2
- Pasuje do hełmów 3M™
- Grubość: 1,2 mm
- Ochrona przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości z niską energią, 45 m/s, klasa F
- Przetestowana i dopuszczona jako zgodna z wymogami normy EN 166:2001
- Oznaczenie osłony twarzy: 3M 2 F

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Kolor wizjera	Przezroczysty
Marka	PELTOR™
Materiał wizjera	Octan
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Okres przechowywania	1825 Dni

Oznaczenie powłoki soczewki	2F
Powłoka wizjera	Brak
Rodzaj produktu	Oslony twarzy
Waga netto (jednostki metryczne)	120 g
Zastosowanie	Produkcja

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	510 mm
karton Objętość	56,1 dm3
karton Szerokość	275 mm
karton Waga brutto	2,112 kilogram
karton Wysokość	400 mm
paleta Długość	1 200 mm
paleta Objętość	1,162 m3
paleta Szerokość	800 mm
paleta Waga brutto	98,173 kilogram
paleta Wysokość	1 210 mm
szt Objętość*	5,61 dm3
szt Waga brutto*	211,2 g
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	3926906000

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	07318640004887
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04046719511488
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719786329
Kraj pochodzenia	Polska
za karton	10 szt
za paleta	400 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
---	-----

Wymagana wysyłka w suchym lodzie

Nie

Szczegóły

- osłona twarzy wykonana z octanu celulozy
- Osłona twarzy z bezbarwnego octanu, standardowy daszek, klasa optyczna 2
- Pasuje do hełmów 3M™
- Grubość: 1,2 mm
- Ochrona przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości z niską energią, 45 m/s, klasa F
- Przetestowana i dopuszczona jako zgodna z wymogami normy EN 166:2001
- Oznaczenie osłony twarzy: 3M 2 F

Bezbarwna osłona twarzy z octanu 3M™ z serii V4D ma standardowy daszek, 1,2 mm grubości, klasę optyczną 2 i jest wykonana z octanu. Pasuje do hełmów 3M™ i zapewnia ochronę przed lekkimi uderzeniami.

Nasza osłona twarzy ze standardowym daszkiem ma 1,2 mm grubości, została wykonana z bezbarwnego octanu, ma klasę optyczną 2 i zapewnia ochronę klasy F przed lekkimi uderzeniami. Pasuje do hełmów 3M™.

Inne usługi

Arkusze danych

[OMG80520_SI_PSD_22_Face protection clear TDS FV for office use.pdf](#) (PDF,81.4KB)

[OMG80520_SI_PSD_22_Face protection mesh TDS FV for office use.pdf](#) (PDF,267.8KB)

Broszury

[3M EMEA PSD European Product Catalogue - English](#) (PDF,40.4MB)

Powiązane produkty

[Składnik](#)

[Akcesoria do](#)



Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska

przeciwpotna z tworzywa sztucznego, żółty, G3000NUV-GU



Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna

440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, G3001CUV-GP



Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wytrzymałość dielektryczna

440 V, żółty, G3001CUV-GU



Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska

przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, G3000NUV-GP



Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska

przeciwpotna z tworzywa sztucznego, o zwiększonej widzialności, G3000NUV-GB



Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska

przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, G3000NUV-VI

[Zobacz więcej.](#) ▼



3M™ Zestaw łączników do osłon V4, V412