



3M™ Osłona twarzy, poliwęglanowa, zielona, zaciemnienie 5, 5E-11

Kod kreskowy: 04046719908141, Numer katalogowy 3M 1600296,
Numer magazynowy 3M: 7000103788, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Osłona twarzy 3M™ spełnia wymagania normy EN 166:2001, oznaczenie produktu 5 3M 1 B 3
- Zapewnia ochronę przed cząstkami o dużej prędkości i wtórnym błyskiem spawalniczym
- Zakrzywiona, barwiona na zielono osłona twarzy z poliwęglanu z powłoką odporną na zaparowanie, klasa optyczna 1, stopień zaciemnienia 5
- Zaprojektowana pod kątem kompatybilności z hełmami 3M™ serii G3000 lub G22 za pomocą systemu mocowania osłony twarzy 3M™ V5 oraz z hełmami serii 3M™ SecureFit™ X5000 za pomocą systemu mocowania osłony twarzy 3M™ U5B
- Połączenie zatrzaskowe umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie do uchwytu osłony twarzy
- Uderzenie o średniej energii, oznaczenie B
- Oznaczenie osłony twarzy 5 3M 1 B 3

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Ilość kasetek	10
Kolor wizjera	Zielony
Marka	3M™
Materiał wizjera	Poliwęglan

Najmniejsza jednostka sprzedaży*	szt
Okres przechowywania	1825 Dni
Powłoka wizjera	Odporność na zaparowanie
Rodzaj produktu	Osłony twarzy
Zastosowanie	Produkcja

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	0,355 m
karton Objętość	19 281,825 cm3
karton Szerokość	0,255 m
karton Waga brutto	2,195 kilogram
karton Wysokość	0,213 m
paleta Długość	1,2 m
paleta Objętość	1,022 m3
paleta Szerokość	0,8 m
paleta Waga brutto	101,531 kilogram
paleta Wysokość	1,065 m
szt Długość*	0 m
szt Objętość*	1 928,183 cm3
szt Szerokość*	0 m
szt Waga brutto*	219,59 g
szt Wysokość*	0 m
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	3926906000

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (szt)*	04046719908141
Kod kreskowy - Paleta (paleta)	04046719908165
Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719908158
Kraj pochodzenia	Tajwan
za karton	10 szt
za paleta	400 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Osłona twarzy 3M™ spełnia wymagania normy EN 166:2001, oznaczenie produktu 5 3M 1 B 3
- Zapewnia ochronę przed cząstkami o dużej prędkości i wtórnym błyskiem spawalniczym
- Zakrzywiona, barwiona na zielono osłona twarzy z poliwęglanu z powłoką odporną na zaparowanie, klasa optyczna 1, stopień zaciemnienia 5
- Zaprojektowana pod kątem kompatybilności z hełmami 3M™ serii G3000 lub G22 za pomocą systemu mocowania osłony twarzy 3M™ V5 oraz z hełmami serii 3M™ SecureFit™ X5000 za pomocą systemu mocowania osłony twarzy 3M™ U5B
- Połączenie zatrzaskowe umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie do uchwytu osłony twarzy
- Uderzenie o średniej energii, oznaczenie B
- Oznaczenie osłony twarzy 5 3M 1 B 3

Osłona twarzy 3M™ 5E-11 to zakrzywiona osłona z poliwęglanu 1 klasy optycznej, o stopniu zaciemnienia 5, barwiona na zielono, z powłoką odporną na zaparowanie. Zapewnia ochronę przed cząstkami o dużej prędkości, promieniowaniem UV i intensywnym światłem widzialnym. Jest kompatybilna z systemem do mocowania osłon twarzy 3M™ V5 oraz 3M™ U5B. Umożliwia to połączenie jej z hełmami 3M™ serii G3000, serii G22 lub serii 3M™ SecureFit™ X5000.

Uzyskaj ochronę przed cząstkami o dużej prędkości i wtórnym błyskiem spawalniczym dzięki osłonie twarzy 3M™ 5E-11. Posiada oznaczenie B, zapewnia ochronę przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości i średniej energii (stalowa kulka o masie 0,86 g przy 120 m/s), promieniowaniem UV lub intensywnym światłem widzialnym. Barwiona na zielono, zakrzywiona osłona z poliwęglanu 1-szej klasy optycznej została pokryta powłoką odporną na zaparowanie o stopniu zaciemnienia 5. Zapewnia ochronę przed cząstkami o dużej prędkości i średniej energii (120 m/s), oznaczenie B. Zakrzywiony kształt umożliwia dokładne dopasowanie do twarzy. Zaprojektowana pod kątem kompatybilności z hełmami 3M™ serii G3000 lub G22 za pomocą systemu mocowania osłony twarzy 3M™ V5 lub hełmami serii 3M™ SecureFit™ za pomocą systemu mocowania osłony twarzy 3M™ U5B. Połączenie zatrzaskowe umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie osłony twarzy do uchwytu osłony.

Inne usługi

Arkusze danych

[OMG70833_SI_PSD_22_TDS 5-Series Mesh FV for office use.pdf](#) (PDF,209.3KB)

[OMG50274_SI_PSD_22_5-series and X5-series faceshields TDS_2019 FV for office use.pdf](#) (PDF,114.9KB)

Broszury

[3M EMEA PSD European Product Catalogue - English](#) (PDF,40.4MB)