



3M™ Półmaska filtrująca 9926, specjalistyczna, z zaworem, FFP2 (pyły i gazy kwaśne)

Kod kreskowy: 04046719382590, Numer katalogowy 3M 9926,
Numer magazynowy 3M: 7000034738, Numer katalogowy Klienta [Zarządzaj](#)



Standardowy | **Dostępny**

- Mocna konstrukcja powłoki i kopułki, dobrze dopasowuje się do większości kształtów i wielkości twarzy, nie odkształca się i jest odporna na zapadanie się.
- Warstwa węgla aktywowanego w półmasce pozwala wyeliminować drażniące zapachy poniżej NDS
- Kolorystyczne kodowanie taśm nagłownia ułatwia rozpoznanie poziomu ochrony.
- Kompatybilna ze środkami ochrony wzroku i słuchu 3M.
- Plecione, oznaczone kolorami taśmy nagłowne pomagają określić oferowany poziom ochrony: żółty dla FFP1, niebieski dla FFP2 i czerwony dla FFP3
- Dobre dopasowanie do różnych rozmiarów twarzy dzięki wypukłemu kształtowi, blaszce nosowej i konstrukcji z dwoma paskami
- Przystosowana do używania w połączeniu z produktami 3M do ochrony wzroku i słuchu

Specyfikacje

* Najmniejsza jednostka sprzedaży ?

Szczegóły

Cechy	Wysokowydajny wkład filtrujący Usuwanie przykrych zapachów Zawór 3M™ Cool Flow™
Gama Półmasek Ochronnych	Specjalistyczne i spawalnicze
Ilość kasetek	100

Komponenty natrualnego kauczuku lateksowego	Nie
Marka	3M™
Najmniejsza jednostka sprzedaży*	opak
Niwelowanie uciążliwych zapachów (	Up to 12 x TLV for Particulates < TLV for Acid Gases
Poziom ochrony	FFP2
Rozmiar maski	Standardowy
Spodziewany poziom ochrony	10
Styl Maski Ochronnej	Kopułkowe
Zastosowanie	Obróbka metalu
Zawór wydechowy	Tak

Wymiary i klasyfikacja

karton Długość	671 mm
karton Objętość	42,654 dm3
karton Szerokość	274 mm
karton Waga brutto	3,12 kilogram
karton Wysokość	232 mm
opak Długość*	130,175 mm
opak Objętość*	3,659 dm3
opak Szerokość*	130,175 mm
opak Waga brutto*	258 g
opak Wysokość*	215,9 mm
paleta Długość	1 208 mm
paleta Objętość	2,273 m3
paleta Szerokość	1 065 mm
paleta Waga brutto	141,257 kilogram
paleta Wysokość	1 767 mm
kod ECCN (klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania)	
Zharmonizowany kod taryfy celnej	6307909311

Opakowanie i numery identyfikacyjne

Podstawowa lokalizacja wysyłkowa	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Informacja o źródle dostawy	Początkowa lokalizacja wysyłkowa może nie być ostatecznym źródłem dostawy dla danego produktu
Kod kreskowy - Opakowanie detaliczne (opak)*	04046719382583

Kod kreskowy – Karton wysyłkowy (karton)	04046719382590
Kraj pochodzenia	Wielka Brytania
za karton	100 szt
za opak*	10 szt
za paleta	4200 szt

Transport

Istnieje możliwość wysyłki frachtem lotniczym	Tak
Wymagana wysyłka w suchym lodzie	Nie

Szczegóły

- Mocna konstrukcja powłoki i kopułki, dobrze dopasowuje się do większości kształtów i wielkości twarzy, nie odkształca się i jest odporna na zapadanie się.
- Warstwa węgla aktywowanego w półmasce pozwala wyeliminować drażniące zapachy poniżej NDS
- Kolorystyczne kodowanie taśm nagłowa ułatwia rozpoznanie poziomu ochrony.
- Kompatybilna ze środkami ochrony wzroku i słuchu 3M.
- Plecione, oznaczone kolorami taśmy nagłowe pomagają określić oferowany poziom ochrony: żółty dla FFP1, niebieski dla FFP2 i czerwony dla FFP3
- Dobrze dopasowanie do różnych rozmiarów twarzy dzięki wypukłemu kształtowi, blaszce nosowej i konstrukcji z dwoma paskami
- Przystosowana do używania w połączeniu z produktami 3M do ochrony wzroku i słuchu

Specjalne maski do cząstek stałych 3M™ zapewniają lekką i wygodną ochronę dróg oddechowych FFP1, FFP2 i FFP3 przed oparami organicznymi, kwaśnymi gazami, ozonem, fluorowodorem i uciążliwymi zapachami. Nasze maski oddechowe mają warstwę węgla aktywowanego, która łagodzi uciążliwe zapachy. Wypukły kształt, miękkie wewnętrzne uszczelnienie twarzy, blaszka nosowa i podwójne paski pomagają dopasować się do szerokiej gamy twarzy, a plecione, oznaczone kolorami taśmy nagłowe pomagają szybko określić ich poziom ochrony.

Uzyskaj niezawodną i skuteczną ochronę dróg oddechowych FFP1, FFP2 i FFP3 przed pyłami, mgłami, oparami organicznymi, kwaśnymi gazami, ozonem (NPF 10) i fluorowodorem dzięki specjalistycznym maskom do cząstek stałych 3M™. Posiadają warstwę węgla aktywowanego, która łagodzi uciążliwe zapachy i są idealne do prac spawalniczych lub sortowania odpadów. Nasza lekka konstrukcja w kształcie miseczki jest wytrzymała i odporna na zapadanie się, a wypukły kształt, miękkie wewnętrzne uszczelnienie twarzy, blaszka nosowa i podwójne paski zapewniają wygodne dopasowanie do szerokiej gamy kształtów twarzy. Plectone, oznaczone kolorami taśmy nagłowe pomagają określić oferowany poziom ochrony: żółte oznacza klasę FFP1 (NPF 4), niebieskie oznacza klasę FFP2 (NPF 12), czerwone oznacza klasę FFP3 (NPF 50). Przystosowana do używania w połączeniu z produktami 3M do ochrony wzroku i słuchu.

Inne usługi

Arkusze danych

[3M_SG_PSD_DR_9900_Series_TDS_EN_EU_Master_R1.pdf](#) (PDF,291.9KB)

Powiązane produkty

Akcesoria do



Zestaw do
jakościowego
testu
dopasowania
3M™ Fit, gorzki,
FT-30



Zestaw do
jakościowego
testu
dopasowania
3M™ Fit, słodki,
FT-10