

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne uvex i-vo 9160.275



Właściwości produktu		Okulary zapewniają pełną ochronę przed promieniowaniem UV (100% - UV 400) - ponad normy EN, przejrzystość optyczną szybek VLT na poziomie 91%, dzięki czemu są idealne do całodziennego stosowania. Pierwsza klasa optyczna – brak zakłóceń widzenia, zaburzeń obrazu i bólu oczu. Odporna na zarysowania powłoka zewnętrzna oraz trwała powłoka zapobiegająca parowaniu nawet w wilgotnych warunkach. Powłoka utrzymuje się na okularach nawet po wielokrotnym czyszczeniu. Wytrzymałość mechaniczna wielokrotnie przewyższająca normę EN 166. • atrakcyjne okulary ochronne z regulowanymi zausznikami • pewna ochrona dzięki bardzo dokładnemu dopasowaniu: regulacja nachylenia i różne długości zauszników pozwalają na dostosowanie okularów do każdego kształtu twarzy • miękkie zauszniki uvex quattroflex i miękkie elementy w części nosowej i przyczołowej zapewniają komfort i brak nacisku • kształt szybek nie ogranicza pola widzenia
Materiały	Ramka	Kolor: czarny, szary
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 2,1 mm Powłoka: uvex supravision excellence Kolor: bezbarwny, UV 400
Oznaczenia:		Szybka: 2C-1,2 W 1 FTKN CE (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE 0196 (notyfikacja) Ramka: W (producent) 166 (norma) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp) CE

Normy	EN 166, EN 170
--------------	----------------

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9160.275	Czarny, szary	5 sztuk w opakowaniu
9160.255 – wymienna szybka		

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy