



UVEX SAFETY POLSKA sp. o.o. sp. k.  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce  
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO  
Gartenstr. 133  
D-73430 Aalen  
Nr notyfikacji: 0196

**Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne super OTG 9169.260**



|                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Właściwości produktu</b> |             | <ul style="list-style-type: none"><li>- lekkie, bezzawiasowe okulary nakładkowe z pałkowymi zausznikami</li><li>- pochYLENIE szybki o 11° gwarantuje dobry widok w dół i zapobiega potknięciom</li><li>- technologia XTS – elastyczny zausznik dopasowujący się do zmieniających się warunków użytkowania, możliwość korzystania z okularów korekcyjnych</li><li>- przeznaczone do długotrwałego użytkowania, zapobiegają zmęczeniu oczu</li><li>- przylegające, z dużą szybkością nieograniczającą pola widzenia</li><li>- pasują na większość okularów korekcyjnych</li><li>- anatomiczny kształt połączony z najwyższą ochroną</li><li>- poprawiają koncentrację</li><li>- zapobiegają wypadkom i minimalizują ryzyko błędów</li><li>- nie zawierają metalu</li></ul> |
| <b>Materiały</b>            | Ramka       | Materiał: TPU/PA – zausznik XTS<br>Kolor: niebieska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | Oznaczenia: | <b>W</b> (producent) <b>166</b> (norma) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność na temp.) <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Szybka      | Materiał: poliwęglan o grubości 2,1 mm<br>Powłoka: optidur NCH, kolor: bezbarwne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Oznaczenia: | <b>2C-1,2</b> (filtr zgodny z EN 170) <b>W</b> (producent) <b>1</b> (klasa optyczna) <b>F</b> (odporność 45m/s) <b>T</b> (odporność na temp.) <b>K</b> (odporność na zarysowania) <b>N</b> (odporność na parowanie) <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>Waga</b>  | 37 g                    |
| <b>Normy</b> | DIN EN 166 + DIN EN 170 |

**Wersja/ kolor**

|                     |                     |                    |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Kod produktu</b> | <b>Kolor/wersja</b> | <b>Opakowanie</b>  |
| 9169.260            | niebieska ramka     | 5 sztuk w kartonie |

**Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy**