

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne uvex super g 9172.210



Właściwości produktu		Pełna ochrona przed promieniowaniem UV (100% - UV 400) - ponad normy EN. Przejrzystość optyczna szybek VLT na poziomie 91%, idealne do całodziennego stosowania. Pierwsza klasa optyczna – brak zakłóceń widzenia, zaburzeń obrazu i bólu oczu. Odporna na zarysowania powłoka zewnętrzna oraz trwała powłoka zapobiegająca parowaniu nawet w wilgotnych warunkach. Powłoka utrzymuje się na okularach nawet po wielokrotnym czyszczeniu. Wytrzymałość mechaniczna wielokrotnie przewyższająca normę EN 166. Nie zawierają metalu. • wyjątkowo lekkie okulary ochronne o sportowym wyglądzie i zausznikami bez zawiasów • miękki nosek • maksymalna widoczność dzięki bardzo cienkim zaokrąglonym szybkom • szybka o aerodynamicznym wyglądzie zakrzywiona do przodu w celu zapewnienia doskonałej wentylacji i komfortu w okolicy oczu • niezrównany komfort noszenia dzięki lekkiej konstrukcji
Materiały	Ramka	Kolor: kryształowy
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 2,1 mm Powłoka: uvex supravision excellence Kolor: bezbarwny
Oznaczenia:		Szybka: 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE 0196 (notyfikacja) Ramka: W (producent) 166 (norma) F(odporność 45m/s) T (odporność na temp.) DIN CE
Waga		18 g
Normy		EN 166, EN 170
Wersja/ kolor		
Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9172.210	biały	5 sztuk w opakowaniu
Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy		