

# uvex

UVEX SAFETY POLSKA  
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce  
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO  
Gartenstr. 133  
D-73430 Aalen  
Nr notyfikacji: 0196

## Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne uvex i-5



|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Właściwości produktu</b> |        | <ul style="list-style-type: none"><li>- miękki, antypoślizgowy elastyczny nosek dla maksymalnego komfortu i dopasowania</li><li>- technologia X-tended z przedłużoną górną częścią szybki zapewnia dodatkową ochronę przed unoszącymi się zanieczyszczeniami, kurzem i brudem</li><li>- x-tended sideshield - szeroka soczewka zwiększa ochronę boczną</li><li>- x-twist technology – regulowana długość zausznika</li><li>- 3-stopniowa regulacja kąta pochylenia zausznika pozwala na indywidualne dopasowanie okularów do każdego kształtu twarzy</li><li>- miękkie, składane zauszniki zapewniają komfort użytkowania i stabilne osadzenie okularów</li><li>- wysokiej jakości powłoka uvex supravision excellence – odporność na zaparowanie od wewnątrz i na zarysowanie od zewnątrz</li><li>- okulary nie zawierają metalu</li><li>- ochrona przeciwsłoneczna</li></ul> |
| <b>Materiały</b>            | Ramka  | Materiał: TPU/TPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | Szybka | Powłoka: supravision excellence, UV 400<br>Materiał: poliwęglan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oznaczenia:</b>          |        | <b>Szybka:</b> 5-2,5 W 1 FTKN CE (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE 0196 (notyfikacja)<br><b>Ramka:</b> W (producent) 166 (norma) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Waga</b>  | 29 g           |
| <b>Normy</b> | EN 166, EN 172 |

### Wersja/ kolor

| Kod produktu | Kolor/wersja                        | Opakowanie           |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| 9183281      | Antracyt, limonka, szybka szara 23% | 5 sztuk w opakowaniu |

**Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy**