

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: okulary ochronne uvex x-fit 9199.280



Właściwości produktu		- bardzo lekkie (23g), wolne od metalu, - ukształtowane anatomicznie, pełne zakrycie okolic oka. Mocno zakrywają boki. - charakterystyczny X na nosku dodatkowo stabilizuje okulary na twarzy - 100% ochrony przed promieniowaniem UV (UV400) - dobrze przylegające, z dużą szybkością nieograniczającą pola widzenia - ekstremalna odporność na zaparowywanie powłoka uvex supravision excellence - nie zakłócają obrazu (1 klasa optyczna) i nie powodują bólu głowy - uniwersalne, idealne do całodziennego stosowania, - system zauszników pozwalający na dołączenie dodatkowego osprzętu (np. lampki LED, podkładek regulacyjnych czy taśmy ściągającej). - płaskie zauszniki idealnie komponują się z hełmami i ochronnikami słuchu - Oznaczenia: CE – wielkość +5mm, oznaczenie daty produkcji na szybce - dostępne warianty szybek w modelu x-fit: bezbarwne, szare i żółte
Materiały	Zauszniki	Materiał: ABS Kolor: czarne
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 1,9 mm Powłoka: supravision excellence nieparująca, kolor: szara 14% VLT
Oznaczenia:		Szybka: 5-2,5 (EN 172) W (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE 0196 (notyfikacja) Ramka: W (producent) 166 (norma) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) CE

Obszar zastosowania	- Automotive - prace budowlane i montażowe - prace wewnątrz pomieszczeń i zewnętrzne - prace w zmiennych warunkach atmosferycznych - prace o dużej intensywności
Waga	23 g
Normy	DIN EN 166 + DIN EN 172. Kategoria II ŚOI

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9199.280	Przeciwsłoneczne szare,	5 sztuk/op., 160 szt. w kartonie

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy