



UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

Notyfikacja: 0194
INSPEC International Ltd.
Leslie Hough Way, Salford UK

Karta charakterystyki produktu: półmaska składana P2 z aktywnym węglem – uvex silv-Air 3220



Właściwości produktu	- Zoptymalizowany kształt - Miękkie krawędzie zapewniają wysoki komfort noszenia - Regulowana opaska na głowę zapewnia łatwe zakładanie i wygodne dopasowanie - Zaworek wydechowy zmniejsza gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz maski - Elastyczna i regulowana część nosowa - Maska spełnia wymagania testu pyłu dolomitowego (D) - Kompatybilna z okularami ochronnymi UVEX - Aktywny filtr węglowy do zapachów, gazów i par poniżej wartości granicznej
Materiały	Opaska: elastyczna tkanina Część nosowa: Polipropylen Klipsy na opasce : Polipropylen Filtr / maska: Włóknina polimerowa, poliester Część uszczelniająca: pianka PVC Zaworek: ABS

Obszar zastosowania	Maski ochronne mogą być wykorzystane przeciwko stałym, wodnym i nielotnym aerozolom ciekłym do 10 razy przekroczenia wartości dopuszczalnych. Górnictwo, przemysł chemiczny, stoczniowy, hutnictwo żelaza i stali przemysł, obróbka drewna, pył i opary substancje takie jak azbest, kwarc, aluminium, miedź, bar, tytan, wanad, chrom, mangan i pył węglowy zawierające ponad 10% wolnego dwutlenku krzemu.
Waga	17g
Normy	EN 149:2001 + A1:2009

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
8733.220	Składana Maska FFP2, biała z zaworkiem i węglem	15 sztuk w kartonie

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy