



KARTA KATALOGOWA

Buty bezpieczne z poliuretanu z metalowym podnoskiem

Model 2048

PN-EN ISO 20345, S4, CI, FO, SRC



Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- podeszwa z litego poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie i rozdzielanie
- cholewa wykonana z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności
- samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa – klasa SRC
- odporne na działanie oleju napędowego, oleju roślinnego oraz detergentów
- podeszwa odporna na temperaturę do 150°C w krótkotrwałym kontakcie
- lekkość i elastyczność
- bardzo dobre właściwości izolacyjne – zapobiegają przegrzewaniu a także wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i zimnym środowisku pracy
- cholewa posiada dodatkową linię umożliwiającą jej skrócenie
- wysoka trwałość i wytrzymałość
- odporność na bakterie i drobnoustroje
- absorbująca wilgoć, antybakteryjna wyściółka z materiału Sanitized®. Doskonale pochłania pot oraz zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów
- łatwe zdejmowanie obuwia
- antyelektrostatyczne
- pochłania energię w części piętowej chroniąc układ kostny użytkownika przed nadmiernym obciążeniem
- wysoki komfort użytkowania
- stabilna podeszwa i ergonomiczna konstrukcja cholewy
- ochrona kostki
- harmonijka ułatwiająca zginanie buta
- wzmocnienie czubka
- specjalny otwór umożliwiający zawieszenie obuwia na haku
- z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią 200J
- izolacja spodu od zimna – CI
- łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 36 do 50
- **zastosowanie: szczególnie zalecane w górnictwie, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie, hodowli zwierząt**