



KARTA KATALOGOWA

Sandały bezpieczne z metalowym podnoskiem

Model 52N

PN-EN ISO 20345, S1, SRC



Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- nie rysuje powierzchni
- bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC, szczególnie zalecane do pracy na gładkich powierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych
- doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża
- bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C
- konstrukcja podeszwy chroni skórę obuwia w jego przedniej części
- absorpcja energii w części piętowej
- zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża
- duża stabilność podeszwy
- urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach
- wierzch obuwia wykonany ze skór nubukowych i weluru o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, 15-krotnie wyższym od wymagań normy
- podszewki z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie
- kołnierz i język miętko wykończone pianką
- doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia
- metalowy podnosek chroniący przed urazami o energii uderzenia do 200J lub naciskiem o sile 15kN
- wyposażone w wymiową higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne
- antyelektrostatyczne
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- tęgosc - H ½