



KARTA KATALOGOWA

Trzewiki bezpieczne z metalowym podnoskiem

Model 055

PN-EN ISO 20345, S1, SRC



Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- cholewki wykonane z licowych skór bydlęcych z wstawkami z tkaniny dystansowej oraz elementami odblaskowymi
- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową
- skórzany, półmiechowy język miękko wykończony pianką
- nie zalecane do pracy na lodzie i śniegu
- zalecane do stosowania w okresie letnim oraz w pomieszczeniach, gdzie panuje wysoka temperatura
- podszewka przyszwyc z tkaniny lbiline, podszewka obłożyny z tkaniny dystansowej – materiału o strukturze 3D z otworkami powietrznymi gwarantującego optymalną transpirację i maksymalną cyrkulację powietrza zapewniającego wysoki komfort użytkowania
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- zastosowane wysokiej jakości materiały czynią obuwie lekkim i wygodnym
- dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU: bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę 120°C w krótkotrwałym kontakcie
- nie rysuje powierzchni
- doskonale chroni przed poślizgiem, szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych
- doskonała giętkość i elastyczność nawet w niskich temperaturach
- bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy
- konstrukcja podeszwy chroni skórę w jego przedniej części, a urzeźbienie czubka dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłym terenie
- pochłania energię w części piętowej
- technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża
- wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią 200J, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny
- antyelektrostatyczne
- wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- tęgosc - H ½