



LO147150CDD

LINY

Ochrona przed upadkiem

1,5-metrowa podwójna lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN354

Chroni przed



Upadek



LO147150CDD

LINY

Ochrona przed upadkiem

1,5-metrowa podwójna lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid
Długość (m)	1,5
Średnica liny (mm)	10,5
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biały
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Zakończenie	1 pętla z kauszą zszywana
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Waga (kg)	1,4
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu
Długość (ft)	4.9213



LO147150CDD

LINY

Ochrona przed upadkiem

1,5-metrowa podwójna lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
LO147150CDD	Biały	1,50 m	LO147150CDD	3660348006361	13660348006368	5	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka