



L0007150CD

LINY

Ochrona przed upadkiem

1,5-metrowa lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN354

Chroni przed



Upadek



LO007150CD

LINY

Ochrona przed upadkiem

1,5-metrowa lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid
Długość (m)	1,5
Średnica liny (mm)	12
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biały
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Zakończenie	Koniec pleciony z pętlą z kauszą
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Waga (kg)	0,850
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu
Długość (ft)	4.9213



LO007150CD

LINY

Ochrona przed upadkiem

1,5-metrowa lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
LO007150CD	Biały	1,50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka