



Ochrona przed upadkiem

AN213150ZDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z dwoma taśmami o wysokiej wytrzymałości, do niewielkich przemieszczeń



Zalety



Higiena

• Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

• Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach
• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Motoryzacja
- Energetyka
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI
POZIOMEJ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG



Ochrona przed upadkiem

AN213150ZDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z dwoma taśmami o wysokiej wytrzymałości, do niewielkich przemieszczeń

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	1,5
Lock	Automatic system
Z łącznikiem	tak
Kolor	Pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1,4
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	140
Długość (ft)	4.9213



AN213150ZDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Amortyzator z dwoma taśmami o wysokiej wytrzymałości, do niewielkich przemieszczeń

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN213150ZDD	Pomarańczowy	1,50 m	AN213150ZDD	3295249294335	13295249294332	5	1	0.0 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka