V-Gard® montowane na hełmie **ochronniki słuchu**

Specyfikacja techniczna

Jako kluczowy element wyposażenia zabezpieczającego pracowników przemysłowych ochronniki słuchu zostały przesunięte z Kategorii II do Kategorii III w nowym rozporządzeniu UE ws. środków ochrony indywidualnej nr 2016/425/UE. Linia montowanych na hełmie ochronników słuchu V-Gard oferuje większy komfort i najlepszą funkcjonalność, a takżebpoprawione dopasowanie i styl – które nie naruszają jakości oczekiwanej od marki V-Gard. Nowa linia ochronników słuchu zaprojektowana do używania z wiodącymi w branży hełmami bezpieczeństwa MSA oraz akcesoriami do nich zapewnia większy komfort, a także właściwy poziom funkcjonalności i ochrony potrzebny do pracy.

Właściwości

- Doskonała funkcjonalność
- Łatwa integracja
- Wyższy komfort
- Nowoczesny styl

Rynki

- Ogólnoprzemysłowe i produkcyjne
- Zakłady elektryczne/komunalne
- Budownictwo
- Przemysł petrochemiczny

Pielęgnacja i konserwacja

Nauszniki, poduszki i elementy wewnętrzne mogą być myte wyłącznie wodą z łagodnym mydłem. Zaleca się częste sprawdzanie ochronników słuchu i poduszek pod kątem pęknięć oraz nieszczelności. Poduszki i wkładki do nauszników mogą być wymieniane. MSA zaleca, aby przy standardowym użytkowaniu zestaw higieniczny był wymieniany co najmniej dwa razy w roku – w przeciwnym wypadku parametry tłumienia dźwięku mogą ulec pogorszeniu.

Wytyczne dotyczące okresu użytkowania

Data ważności: 5 lat (od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w opakowaniu w czystym i suchym miejscu).

Żywotność ochronników słuchu po otwarciu opakowania: Może być różna i zależy od zastosowania. MSA zaleca wymianę ochronników słuchu maksymalnie co 3 lata, biorąc pod uwagę ciągłe używanie w przeciętnym dniu pracy wynoszącym 8 godzin, z zachowaniem maksymalnego okresu ważności oraz zwracając uwagę na zużycie produktu w zależności od zastosowania.

SPECYFIKACJA	
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	***Tłumienie hałasu zostało przetestowane przez instytucję zewnętrzną zgodnie z:*** • EN 352-3:2002 • ANSI S3.19-1974 • ANSI S12.6-2008 • AS/NZ S1270:2002 • CSA Class A ***Tylko dla niskiego tłumienia (SNR 28 dB):*** Certyfikat INERIS zgodności z EN ISO 80079-36 : 2016 i CEI/TS 60079-32-1 : 2017 w zakresie bezpiecznego użytkowania w strefach ATEX * (świadectwo ELECTROSTATIC-INERIS nr 29406) • Pył: strefy 20, 21, 22 (wszystkie strefy) • Gaz: strefy 1 i 2 w grupie gazów IIA (propan) ** Uwaga: pracując w obszarze ATEX użytkownik musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej np. obuwie antyelektrostatyczne (rezystancja uziemienia mniejsza niż 1,108 Ω), a nie tylko w odpowiedni hełm przemysłowy!*
KLASA SNR (WSKAŹNIK REDUKCJI HAŁASU)	***Niska (zielony):*** SNR 28 dB ***Średnia (żółty):*** SNR 32 dB ***Wysoka (czerwony):*** SNR 36 dB
ZASTOSOWANIA	Ogólnego zastosowania
MATERIAŁ	Polipropylen, Poylamid, Wzmocniony Poliamid, Stal nierdzewna, poliuretan, PVC, ABS
DOSTĘPNE RODZAJE	Montowane na hełmie
KOMPATYBILNOŚĆ Z INNYMI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ	V-Gard®, V-Gard 200, V-Gard 500, V-Gard 520, V-Gard H1, V-Gard 930, V-Gard 950, ThermalGard
WYMIARY PRODUKTU	***Niskie tłumienie:*** 16,4 x 10,6 x 12,0 cm — 340 g ***Średnie tłumienie:*** 16,4 x 10,6 x 12,0 cm — 403 g ***Wysokie tłumienie:*** 16,4 x 10,6 x 17,4 cm — 485 g

Pomoc techniczna/informacje dodatkowe

Aby uzyskać więcej informacji o hełmach V-Gard oraz innych produktach firmy MSA, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod numerem **MSAsafety.com/contact-us** lub odwiedzenie strony **MSAsafety.com**.

0900-91-MC-GL / 06.2021
© MSA 2021