



OPIS PRODUKTU

- Materiał: 300D Oxford poliestr/ PU, 2000mm
- Elementy z ciemnego materiału: 300D Oxford poliestr/ PU, 2000mm
- Podszewka: parka: tafta i siatka poliestrowa
- Wewnętrzna kurtka: polar w centralnej części 280 gsm i pikowana tafta poliestrowa na rękawach
- Kaptur: ukryty w kołnierzu, ze ściągającymi stoperami
- Kołnierz: wysoki
- Zapięcie: parka: zamek błyskawiczny z klapą zatraskową
- Wewnętrzna kurtka: zamek błyskawiczny z klapą na rzepy
- Rękawy: zakończone ściągaczem na rzep
- Dolna regulacja: ściągające stopery
- Odblaski: wszyte fluorescencyjne pasy (parka: 2 poziome taśmy wokół klatki piersiowej i każdego rękawa, 1 taśma na każdym ramieniu; wewnętrzna kurtka: 2 poziome taśmy wokół klatki piersiowej i każdego rękawa)
- Kieszenie: parka: 2 zewnętrzne dolne kieszenie z klapą na rzepy
- Wewnętrzna kurtka: 2 zewnętrzne dolne kieszenie z klapą na rzepy

DOSTĘPNE ROZMIARY

ROZMIAR	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
ŻÓŁTO-GRANATOWY	7ROPYM	7ROPYL	7ROPYXL	7ROPYXXL	7ROPYXXXL
POMARAŃCZOWO-GRANATOWY	7ROPOM	7ROPOL	7ROPOXL	7ROPOXXL	7ROPOXXXL

PAKOWANIE

PAKOWANE INDYWIDUALNIE
10 ZESTAWÓW/ KARTON
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE JEDYNI W
ORYGINALNYM OPAKOWANIU.
PRZECHOWYWANIE W SUCHYM MIEJSCU, Z DAŁA OD
PROMIENI SŁONECZNYCH.

CERTYFIKATY

Zestaw otrzymał potwierdzenie zgodności z wymogami dyrektywy w sprawie środków ochrony indywidualnej, otrzymując certyfikat nr 7474 nadany przez SATRA (jednostkę notyfikowaną nr 0321)

EN ISO 20471:2013 Klasa 3
Wierzchni materiał odblaskowy= 3/3 (parka)
Wierzchni materiał odblaskowy= 2/3 (wewnętrzna kurtka)
Wierzchni materiał odblaskowy= 2/3 (kamizelka)

Ten model otrzymał potwierdzenie zgodności z normą CE EN ISO 13688.

EN 14058:2004 klasa 13xxx
(parka + wewnętrzna kurtka/ wewnętrzna kurtka)
Opór cieplny= 1/3
Odporność na przenikanie powietrza= 3/3

Pranie:
Do 20 cykli prania

Objaśnienie norm:
EN 20471:2013
Odzież robocza o intensywnej widzialności
Klasa 1: minimalny poziom ochrony (0,14 m2 materiał fluorescencyjny, 0,10 m2 paski odblaskowe)
Klasa 2: średni poziom ochrony (0,5 m2 materiał fluorescencyjny, 0,13 m2 paski odblaskowe)
Klasa 3: wysoki poziom ochrony (0,8 m2 materiał fluorescencyjny, 0,2 m2 paski odblaskowe)

CE EN ISO 13688:2013
Odzież ochronna- wymagania ogólne
ergonomia
nieszkodliwość
oznaczanie wielkości
proces starzenia
kompatybilność i znakowanie odzieży ochronnej
informacje, które powinien dostarczać producent wraz z wyrobem

EN 342:2004
Odzież ochronna chroniąca przed chłodem
A: Podstawowa efektywna izolacyjność cieplna
B: Wynikowa efektywna izolacyjność termiczna
C: Przepuszczalność powietrza (3 klasy)
D: Klasyfikacja odporności na przenikanie wody (2 klasy)

EN 343:2003
Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem
X: Odporność na przenikanie wody (3 klasy)
Y: Odporność na przenikanie pary wodnej- Oddychalność odzieży (3 klasy)

EN 14058:2004
Odzież ochronna chroniąca przed chłodem- do pracy w temperaturach do -5°C
A. Klasyfikacja oporu cieplnego (3 klasy)
B. Klasyfikacja przepuszczalności powietrza (3 klasy)
C. Klasyfikacja odporności na przenikanie wody (2 klasy)
D. Odporność na przenikanie pary wodnej
E. Wynikowa efektywna izolacyjność termiczna