



MACSTOPAC 300 S3 HIGH

Wszechstronny model do wymagających środowisk pracy, budownictwa, przemysłu, przemysłu ciężkiego, kontaktu z gorącym podłożem oraz wilgotnych środowisk

Numer artykułu: 67153

EN 20345:2011 S3 HRD SRC

Rozmiary: 37 – 48

Cechy

- Podeszwa: gumowa podeszwa MACSOLE® PLUS 2.0, doskonała przyczepność, odporna na węglowodory i chemikalia, obojętna na hydrolizę, odporna na ciepło kontaktowe do 300 ° C, gumowany nadnosek, wstawki EVA w przedniej części stopy i pięcie zapewniają doskonałą amortyzację wstrząsów
- Cholewka: wodoodporna skóra licowa, zmniejszona liczba szwów minimalizuje możliwość wystąpienia punktów ucisku, wyściełany kołnierz
- Podszewka: z siateczki 3D o doskonałej odporności na ścieranie, bardzo duża zdolność pochłaniania wilgoci, szybkoschnąca
- Podnosek: nie zawiera metalu, antymagnetyczny, lżejszy i przewodzący mniej ciepła i zimna niż tradycyjne podnoski stalowe
- Wkładka antyprzebiciowa: nie zawiera metalu, antymagnetyczna, lżejsza niż tradycyjne wkładki stalowe, chroni 100% powierzchni stopy
- Wkładka higieniczna: wyjmowana, anatomicznie ukształtowana, dobra absorpcja wilgoci, szybkie schnięcie
- Waga dla rozmiaru 42: 690 g

BUY NOW



Technologie



MACSOLE®

Podeszwy stworzone w technologii MACSOLE®, wykonane z opatentowanej mieszanki kauczków nitylowych opracowanych przez dział prac badawczo-rozwojowych, charakteryzują się niezrównaną przyczepnością, bezpieczeństwem i niezwykłą trwałością w najbardziej ekstremalnych warunkach.



Podnosek kompozytowy niezawierający metalu

- Chroni przed przedmiotami spadającymi z energią do 200 J i naciskiem do 15 000 N zgodnie z normą EN 20345
- antymagnetyczny
- ergonomiczny kształt zapewniający wygodę
- szeroka forma podnoska
- 20% lżejszy od podnosków metalowych
- przewodzi zdecydowanie mniej ciepła i zimna niż podnoski metalowe



Wkładka w podeszwie niezawierająca metalu odporna na przebicie

- Odporność na przebicie do 1100 N zgodnie z normą EN 20345
- antymagnetyczna – wykonana z kompozytu
- chroni 100% powierzchni stopy (w przeciwieństwie do średnio 85% w przypadku wkładek metalowych)
- przewodzi mniej ciepła i zimna i jest lżejsza niż wkładka metalowa



Odporność podeszwy na ciepło kontaktowe (HRO)

Podeszwa odporna na temperaturę do 300°C zgodnie z normą EN 20345



Wodoodporność

WRU (wodoodporność materiału wierzchniego) lub WR (podeszwa wodoodporna) zgodnie z normą EN 20345